

REGULAMIN
dla projektujących stoiska targowe na powierzchni zamówionej
w Targach Kielce

1. Wykonawca projektu stoiska przed przystąpieniem do jego tworzenia, winien otrzymać od zamawiającego powierzchnię w Targach Kielce S.A. (zwaną dalej jako: „TK”) - w formie graficznej – plik z dokładną lokalizacją, która została przyznana przez organizatora.
2. W przypadku otrzymania lokalizacji, na której umieszczone są lub bezpośrednio do niej przylegają nw. elementy użytku technicznego i p. poż, wykonawca projektu oraz wykonawca stoiska musi spełnić wszelkie warunki, obowiązujące na terenie TK, które dotyczą **umożliwienia dostępu** do nich służbom technicznym TK w każdym momencie.
3. Elementy użytku technicznego i p. poż:
 - hydranty oraz czujki i przyciski p. poż.,
 - rozdzielnie elektryczne,
 - kanały techniczne, w których umieszczone są przyłącza elektryczne, wodno-kanalizacyjne, sprężonego powietrza, urządzenia IT oraz teletechniczne,
 - zawory wodne i sprężonego powietrza,
 - szafy z urządzeniami IT oraz teletechnicznymi,
 - skrzynki służące do sterowania, przełącznikowe itp.,
 - kamery, głośniki oraz ekrany TV,
 - wentylatory, klimatyzatory.
4. Na otrzymanym miejscu przeznaczonym do zaprojektowania stoiska, na którym umiejscowiony jest filar konstrukcyjny hali, należy zaplanować jego obudowę nie przekraczającą dopuszczalnej wysokości, zabezpieczając dostęp do urządzeń użytku technicznego.
5. Zabrania się projektowania stoisk, których konstrukcja byłaby na stałe przytwierdzona do infrastruktury TK (posadzka, elewacja, ściany, filary, bramy, rolety, drzwi itp.) jednocześnie ją uszkadzając.
6. Jeżeli w projekcie, dojście do elementów użytku technicznego zaplanowano od strony zamykanego pomieszczenia to wykonawca ma obowiązek udostępnić klucz do takiego pomieszczenia Kierownikowi Hali.
7. Wysokość projektowanych stoisk nie może przekraczać dopuszczalnych wysokości obowiązujących na przyznanej lokalizacji.
8. Ściany tylne zaprojektowanego stoiska – bez względu na ich wysokość (również poniżej 2,5m), **które są widoczne od strony firm bezpośrednio sąsiadujących** obowiązkowo winny mieć **wykończenie estetyczne w kolorze białym**.
9. Zabrania się projektowania elementów zabudowy zawierających grafikę na ścianach, które są widoczne od strony firm sąsiednich w odległości nie mniejszej niż 1,5m.
10. Przeszkłone elementy zabudowy stoisk (np. gabloty, witryny, okna) muszą posiadać pełen dolny cokół z materiału nietłukącego o wysokości min. 30 cm, a krawędzie paneli szklanych muszą być dokładnie oszlifowane lub zabezpieczone w taki sposób, aby wyeliminować jakiegokolwiek ryzyko obrażeń.
11. Przy projektowaniu/aranżacji stoisk należy uwzględnić, iż zamknięta obudowa stoiska (ścianki działowe szczelne, pełne, sufity) nie gwarantuje równomiernej wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania.
12. Zabudowa piętrowa (dwukondygnacyjna) stoiska powinna być zaprojektowana tak, aby minimalne dopuszczalne obciążenie posadzki drugiej kondygnacji wynosiło 2,5 kN/m² (2,5kPa). Rekomenduje się do przedstawienia obliczeń statycznych i wytrzymałościowych konstrukcji podpisanych przez osobę z uprawnieniami budowlanymi albo oświadczenia o statyczności (stabilności) i wytrzymałości konstrukcji podpisanego przez osobę z uprawnieniami budowlanymi (powyższe należy załączyć w Formularzu Interaktywnym wraz z innymi plikami projektu).
13. Planowanie podwieszenia ramp, elementów graficznych, eksponatów etc. do konstrukcji sufitowej hal **5, 6, 7, 9** należy wykonywać w miejscach do tego dopuszczalnych i uwarunkowane jest wcześniejszą konsultacją z Zespołem Obsługi Technicznej Targów. W celu uzgodnienia przygotowany projekt należy przesłać na następujące adresy:
techniczny@targikielce.pl, projektowy@targikielce.pl.
 - Hala 1 – brak możliwości podwieszeń do konstrukcji sufitu
 - Hala 2 – brak możliwości podwieszeń do konstrukcji sufitu
 - Hala 3 – brak możliwości podwieszeń do konstrukcji sufitu
 - Hala 4 – brak możliwości podwieszeń do konstrukcji sufitu
 - Hala 5 – jest możliwość podwieszeń po konsultacji z Zespołem Technicznym TK
 - Hala 6 – jest możliwość podwieszeń po konsultacji z Zespołem Technicznym TK
 - Hala 7 – jest możliwość podwieszeń po konsultacji z Zespołem Technicznym TK
 - Hala 8 – brak możliwości podwieszeń do konstrukcji sufitu
 - Hala 9 – jest możliwość podwieszeń po konsultacji z Zespołem Technicznym TK
14. W przypadku przyznanej konfiguracji wyspowej lub czołowej, projekt całkowitej obudowy ścian zewnętrznych (do 1m w głąb stoiska) nie powinien przekraczać 60% długości dla każdego z boków na zamówionej powierzchni.

15. W celu ułatwienia komunikacji dla osób niepełnosprawnych projektując stoisko, które ustawione jest na podeście zaleca się wykonywanie podejść/podjazdów dla wózków inwalidzkich.
16. W przypadku jeżeli zajdzie taka konieczność należy przewidzieć w projekcie przeprowadzenie przez własne stoisko przyłączy technicznych dla stoisk sąsiednich w celu ich podłączenia do urządzeń technicznych TK. Informacje o warunkach jakie należy spełnić w danej lokalizacji można uzyskać pod następującymi adresami: techniczny@targikielce.pl, projektowy@targikielce.pl.
17. W projekcie stoiska należy przewidzieć:
- ustawienie urządzeń wystawcy tj. zlokalizowanie w możliwie najbliższych miejscach punktów doprowadzenia przyłączy technicznych,
 - sposób doprowadzenia i osłony przyłączy technicznych do urządzeń wystawcy,
 - montaż urządzeń (eksponatów), wszelkich instalacji oraz nośników reklamy powinny być przeprowadzane i zakończone w taki sposób, aby nie stanowiły one zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności dla życia i zdrowia osób przebywających na terenach targowych.
18. Gotowy projekt wraz z zaznaczonymi punktami, do których mają być doprowadzone zamawiane przyłącza oraz Oświadczenie należy, najpóźniej na 14 dni przed oficjalnym rozpoczęciem montażu imprezy targowej (określone w zakładce INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW na stronie TK), załączyć w Formularzu Zgłoszeniowym (sekcja – Wymagane Dokumenty) w celu weryfikacji i sprawdzenia pod kątem lokalizacyjnym oraz spełnienia powyższych wymagań. Projekt powinien mieć formę czytelną i zawierać:
- rzut z wymiarami oraz zaznaczeniem doprowadzenia mediów na stoisko (prąd, woda, internet itp.),
 - przekrój z wymiarami wysokości zabudowy,
 - wizualizacja 3D (stoisko widoczne z każdej strony).
19. Wszelkie zasady związane z montażem i demontażem stoisk zawarte są w Zarządzeniach oraz Regulaminie obowiązującym podczas organizacji danego wydarzenia w TK i są publikowane na stronie www.targikielce.pl
20. TK ma prawo do wydawania dodatkowych zaleceń, które powinien spełnić projekt stoiska jeżeli w opinii TK jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
21. W przypadku gdy przesłany do TK projekt nie spełnia wymagań wskazanych w niniejszym Regulaminie lub zaleceń, o których mowa w pkt 20, podmiot, dla którego został wykonany projekt stoiska nie może wykonać stoiska na podstawie takiego projektu.
22. W przypadku gdy wykonane stoisko nie spełnia wymagań wskazanych w niniejszym regulaminie lub zaleceń, o których mowa w pkt 20, TK może:
- zażądać dokonania odpowiednich zmian w wykonanym stoisku lub
 - zdemontować wykonane stoisko na koszt i ryzyko podmiotu, na rzecz którego zostało wykonane stoisko lub
 - naliczyć podmiotowi, dla którego zostało wykonane stoisko karę umowną w wysokości 10 000 zł. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez TK przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej TK jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
24. Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszego Regulaminu będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów polskich właściwych dla siedziby TK.