



LEGENDA

- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
 - KIERUNEK DO WYJŚCIA DRÓGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DOL
 - DRZWI EWAKUACYJNE
 - GAŚNICA PROSZKOWA ABC D MASIE ŚRODKA GAŚNICZEGO 6 KG
 - HYDRANT WEWNĘTRZNY HP 25
 - RĘCZNY DOSTRZEGACZ POŻAROWY
 - PRZECIWOPOŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU
 - URUCHAMIANIE KLAP DYMOWYCH
 - LUDŹ OSGB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIĘSZCZENIU MIKROFON STRAŻAKA
 - CSP FC 20/40
 - MCR 9705
 - ZL I KATEGORIA ZAGRODZENIA LUDZI ZL I
 - ZL III KATEGORIA ZAGRODZENIA LUDZI ZL III
 - PM D. GĘSTOŚCI DROBIEJENIA OGNIOWEGO DO 500 KJ/m²
 - EI 60 DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE LUB WYPEŁNIENIE OTWORU O DOPPORNOSCI POŻAROWEJ EI 60
- ŁĄCZNIE NA KONDYGNACJI MOŻE PRZEBYWAĆ - 1070 OSÓB

HALA WYSTAWIENNICZA "C"	
25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1	
POZIOMY	Nr 778
TEMA T	2
PLAN OCZYSZCZENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO	
OBRÓBKA:	Nr 79-487/2003
ZAKŁAD PROJEKTOWY TECHPOL	KATEDRA
ul. Kom. 08022 858 4871	ul. 2011