



EVO COMFORT 2.0

**ŚCIELARKI
DO SŁOMY**



EVO COMFORT 2.0

ścielarki do słomy i sianokiszonki

Nowa ścielarka EVO COMFORT 2.0 to maszyna stworzona dla najbardziej wymagających hodowców, którzy myślą o zastąpieniu pracy ręcznej - maszynową, pozwalającą zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty. Nasza maszyna to również ograniczenie ilości zużywanej słomy, nawet do 40%, w porównaniu z tradycyjnym systemem ścielenia.

W standardzie maszyna jest wyposażona w wieżyczkę obrotową, która daje możliwość regulacji wyrzutu słomy na prawą oraz lewą stronę, oraz regulację strumienia słomy w kierunku góra/dół. EVO COMFORT 2.0 podaje słomę na odległość do 15m. Wszystkie funkcje maszyny obsługiwane są za pomocą intuicyjnego sterownika EVO PAD, który znajduje się w kabinie ciągnika.



Niskie zapotrzebowanie na moc

EVO COMFORT 2.0 w standardzie jest wyposażona w przekładnię dwubiegową, która pozwala na zredukowanie zapotrzebowania na moc do **55 KM**, a także daje możliwość rozdrabniania sianokiszonki.











Oprócz ustawienia strumienia wyrzutu słomy, możliwa jest również płynna regulacja prędkości, a także kierunek pracy przenośnika podłogowego, odpowiadającego za transport materiału z komory załadunku na bęben rozdrabniający. Na pilocie znajdują się także przyciski opowiadające za otwieranie i zamykanie kłapy załadowniczej. Dla wygody operatora w bocznej, tylnej części został umieszczony drugi panel sterujący, dający możliwości sterowania przenośnikiem oraz kłapą załadowniczą, aby możliwe było obsługiwanie maszyny podczas załadunku w wygodny i bezpieczny sposób.

EVO COMFORT 2.0

	pojemność (m ³)	3,5
	wysokość (m)	2,62
	szerokość (m)	2,02
	długość przy zamkniętej klapie tylnej (m)	4,20
	długość przy otwartej klapie tylnej (m)	5,60
	maksymalny zasięg wysypu (m)	15
	maksymalna ilość bel (szt.)	2
	zapotrzebowanie na moc (KM)	55



EVO COMFORT + 2.0

	pojemność (m ³)	6
	wysokość (m)	2,62
	szerokość (m)	2,02
	długość przy zamkniętej klapie tylnej (m)	5,90
	długość przy otwartej klapie tylnej (m)	7,30
	maksymalny zasięg wysypu (m)	15
	maksymalna ilość bel (szt.)	3
	zapotrzebowanie na moc (KM)	55

EVOLUTION COMFORT 2.0

wyposażenie standardowe

1

przekładnia dwubiegowa do napędu dmuchawy

2

sterowanie za pomocą pilota z ciągnika

3

sterowanie za pomocą przełączników z tyłu maszyny

4

ruchomy, obrotowy komin wyrzutu

5

hydraulicznie podnoszona tylna kłapa

6

stopa podporowa regulowana mechanicznie

7

światła

8

regulowany dyszel

9

walek napędowy

10

kliny pod koła





ALIMA
BIS

doświadczenie od 1989 roku

PPHU A-LIMA-BIS SP. Z O.O.

CENTRALA

ul. 27 Grudnia 5, 63-000 Środa Wlkp., PL
tel.: +48 (61) 285 38 61

CENTUM OBSŁUGI ROLNICTWA

Podgórze, ul. Łomżyńska 14, 18-400 Łomża, PL

e-mail: info@alimabis.com.pl
www.alimabis.com.pl



www.facebook.com/AlimaBis



www.linkedin.com/in/alima-bis