

MINIFLEX®

IT | EN

www.giugni.it

390

- ▶ APPARECCHIATURA DA STAMPA VERSATILE E SEMPLICE DA UTILIZZARE, IDEALE PER TUTTE LE ESIGENZE
- ▶ COMPLETAMENTE INTERCAMBIABILE CON LA RISPETTIVA VERSIONE MOTORIZZATA MINIFLEX® 590
- ▶ *VERSATILE AND USER-FRIENDLY PRINTING UNIT PERFECT FOR EVERY APPLICATION*
- ▶ *COMPLETELY INTERCHANGEABLE WITH THE CORRESPONDING MOTORIZED VERSION MINIFLEX® 590*



Miniflex® 390 versione
con motore pneumatico
*Miniflex® 390 with
pneumatic motor*

giugni®



PRINTING & CODING TECHNOLOGY





Montaggio su staffa per stampare con più macchine sulla stessa linea
Installation on supporting bracket to print with several machines on the same line

- ▶ PARTICOLARMENTE ADATTA PER LA STAMPA DI MARCHI AZIENDALI, SIMBOLI DI RICICLAGGIO, IMMAGINI E LOGHI DI MEDIE-PICCOLE DIMENSIONI
- ▶ *SUITABLE TO PRINT BRANDMARKS, RECYCLING MARKS, SMALL AND MEDIUM-SIZED IMAGES AND LOGOS*



Versione con monoblocco | Monoblock version

- Facilità e velocità di cambio del cliché
- Regolazione rulli pneumatica ed automatica
- Installazione verticale ed orizzontale, con scorrimento film dall'alto al basso e viceversa
- Fornitura standard con sistema di ricircolo inchiostro. Su richiesta monoblocco o rabbocco automatico
- Possibilità di motorizzazione per uso di inchiostro all'acqua
- *Easy and quick cliché change*
- *Pneumatic and automatic roller adjustment*
- *Available in vertical set-up, with film flowing top-to-bottom or vice versa, and horizontal set-up*
- *Standard supply with ink recirculation system. Monoblock or top-up bottle available upon request.*
- *Optional pneumatic motor to employ water-based inks*

Dati tecnici / Technical data

Caratteristiche / Features

Larghezza di stampa <i>Printing width</i>	50 ÷ 250 mm	Direzione materiale <i>Film flowing direction</i>	Orizzontale/Verticale <i>Horizontal/Vertical</i>
Larghezza max. materiale <i>Max. material width</i>	-	Trattamento Corona <i>Corona treatment</i>	Optional
Passo stampa <i>Printing repeat</i>	300 ÷ 1000 mm	Sistema di essiccazione <i>Drying system</i>	Optional
Velocità max stampa <i>Max printing speed</i>	150 m/min	Staffa di supporto <i>Supporting bracket</i>	Optional
Tipo inchiostro <i>Ink type</i>	Solvente/a base acqua <i>Solvent/water based</i>	Movimentazione <i>Motion</i>	Passiva <i>Web-driven</i>

CAT. 60/81T-EN

