



USŁUGA WYNAJMU ELEKTRONARZĘDZI

Natychmiastowa dostępność maszyn

Gwarancja ciągłości pracy

Bezpłatny przegląd co roku

USŁUGA WYNAJMU ELEKTRONARZĘDZI

KORZYŚCI

✓ Finansowe

- niski wkład własny
- większa płynność finansowa
- budżetowanie – stałe
- comiesięczne koszty bez niespodzianek
- pełny koszt najmu na fakturze usługowej
- brak informacji do BIK
- nie pogorszona zdolność kredytowa
- pomagamy finansować Twoją pracę

✓ Użytkowe

- park maszynowy zbudowany niewielkim, miesięcznym kosztem
- full service przez cały okres wynajmu
- gwarancja ciągłości pracy
- bezpłatny przegląd co roku
- maszyna zastępcza w razie awarii
- bardzo elastyczne okresy najmu w zależności od potrzeb klienta (dowolna ilość miesięcy w przedziale pomiędzy 12 a 48)
- możliwość wynajęcia maszyn na różne okresy - każda kolejna umowa może być podpisywana na inny okres niż poprzednia

✓ Full service

- obejmuje naturalne zużycie narzędzia w czasie - bezpłatna wymiana na nowe
- obejmuje bezpłatną wymianę materiałów eksploatacyjnych (np. szczotki)
- obejmuje bezpłatną naprawę większości uszkodzeń mechanicznych (np. przecięty kabel)
- obejmuje bezpłatny przegląd maszyny 1 raz w roku wraz z naprawą lub wymianą zużytych części
- zawiera ubezpieczenie od kradzieży - szczegóły u Doradcy Technicznego



JAK TO DZIAŁA?

ZGŁOŚ SIĘ DO DORADCY ZA POMOCĄ FORMULARZA NA STRONIE

- **Doradca skontaktuje się z Tobą**, by dobrać sprzęt i skompletować dokumenty
- **Podpisz umowę** w formie papierowej lub elektronicznej
- **Opłać kaucję**, a otrzymasz dostęp do konta serwisowego
- **Podaj dane** osoby odpowiedzialnej za odbiór elektronarzędzi
- **Możesz rozpocząć pracę!**



Ile kosztuje wynajem?
Szczegółowych informacji udzieli Ci doradca.

USŁUGA WYNAJMU ELEKTRONARZĘDZI

O CZYM MUSISZ PAMIĘTAĆ WYNAJMUJĄC OD NAS SPRZĘT?

- **Twój okres najmu** rozpocznie się w dniu, w którym dotrze do ciebie przesyłka
- **Otrzymasz od nas fakturę VAT** z indeksami – opłać ją w ciągu 14 dni
- Zawsze możesz liczyć na **wsparcie naszego doradcy technicznego**, który jest w pełni przygotowany do obsługi klienta i obsługi narzędzi
- **Umowa nie odnawia się automatycznie** po upływie ustalonego terminu wynajmu. Trzeba ją przedłużyć!

GWARANCJA

W ramach miesięcznego abonamentu otrzymujesz pełny serwis elektronarzędzi, akumulatorów i ładowarek na cały okres trwania umowy najmu.

W razie awarii dostarczamy na budowę sprzęt zastępczy, a zużytą maszynę wymieniamy na nową!



POZNAJ MOC NASZYCH ELEKTRONARZĘDZI

Nasza nowo uruchomiona usługa pozwala na korzystanie z elektronarzędzi w dowolnym okresie **od 12 do 48 miesięcy**. Jesteśmy pod tym względem bardzo elastyczni.

To klient decyduje, jak długo będzie potrzebował naszych maszyn i w jakim zakresie będzie z nich korzystał.

Krzysztof Wistuba

Business Development Manager w Rawlplug

OSOBA KONTAKTOWA

Monika Jankowska

Specjalistka ds. wynajmu narzędzi

fnr@rawlplug.com

RawlHAMMER

R-PRH18-XL2

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 18 V

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks	R-PRH18-XL2
Napięcie	18 V
Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Ilość akumulatorów w zestawie	2
Czas ładowania	50 min.
Uchwyt	SDS - PLUS
Energia uderu	2,0 J
Częstotliwość	0-4400 ud/min.
Prędkość obrotowa	0-1200 obr/min.
Maksymalna średnica wiercenia	
w betonie	20 mm
w drewnie	22 mm
w metalu	13 mm

ZASTOSOWANIE

- Wiercenie otworów w betonie do ø20 mm
- Wiercenie otworów w drewnie do ø22 mm
- Wiercenie otworów w metalu do ø13 mm
- Izolacje termiczne elewacji i dachów



RawlWRENCH

R-PID18-XL2

ZAKRĘTARKA UDAROWA 18 V

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks	R-PID18-XL2
Napięcie	18 V
Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Ilość akumulatorów w zest.	2
Czas ładowania	50 min.
Maks. moment obr.	210 Nm
Uchwyt	1/4" HEX / 1/2"
Prędkość obrotowa	0-1100/2600/3200 obr/min
Częstotliwość uderu	0-1200/2700/3800 ud/min
Maks. rozmiar śrub	M14

ZASTOSOWANIE

- Konstrukcje drewniane: wkręcanie wkrętów do 14 mm
- Konstrukcje metalowe: montaż śrub metrycznych (do M14)
- Montaż wkrętów do betonu R-LX do ø8 mm
- Kotki ramowe i inne do ø14 mm (np. FF1, 4ALL)
- Konstrukcje drewniane: wiercenie w drewnie lub płycie wiórowej (do ø30 mm)



RawlWRENCH

R-PIW18-XL2

KLUCZ UDAROWY 18 V

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks	R-PIW18-XL2
Napięcie	18 V
Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Ilość akumulatorów w zestawie	2
Czas ładowania	50 min.
Maksymalny moment obrotowy	1000 Nm
Uchwyt	1/2"
Prędkość obrotowa	0-1900 obr/min.
Częstotliwość uderu	0-2800 ud/min.
Maksymalny rozmiar śrub	M24



ZASTOSOWANIE

- Montaż wkrętów R-LX o średnicy 8 mm-14 mm
- Konstrukcje drewniane: pręty metryczne gwintowane (do M24)
- Konstrukcje metalowe: montaż śrub metrycznych (do M24)

RawlDRIVER

R-PDD18-XL2

WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks	R-PDD18-XL2
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Ilość akumulatorów w zestawie	2
Czas ładowania	50 min.
Maksymalny moment obrotowy	60 Nm
Liczba nastawień sprzęgła	16 + 1
Uchwyt wiertarki	1,5-13 mm
Prędkość obrotowa 1-bieg	0-550 obr/min.
Prędkość obrotowa 2-bieg	0-2000 obr/min.
Maks. średnica wiercenia w drewnie	ø36 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	ø13 mm



ZASTOSOWANIE

- Konstrukcje drewniane: wkręcanie wkrętów do 6 mm
- Konstrukcje metalowe: montaż śrub metrycznych do M6)
- Kotki ramowe i inne do 14 mm (np. FF1, 4ALL)
- Wiercenie blach o grubości 2 mm do 10 mm
- Konstrukcje drewniane: wiercenie w drewnie lub płytach wiórowych (do 32 mm)

RawlDRIVER

R-PDD18-55-M2

WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

Wiertarko-wkrętarka do lekkich i precyzyjnych prac

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks	R-PDD18-55-M2
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,0 Ah
Ilość baterii w zestawie	2
Czas ładowania	60 min.
Maksymalny moment obrotowy	55 Nm
Liczba ustawień sprzęgła	16 + 1
Liczba ustawień sprzęgła	2 - 13 mm
Prędkość obrotowa 1. bieg	0-500 obr/min.
Prędkość obrotowa 2. bieg	0-1800 obr/min.
Maksymalna śr. wiercenia w drewnie	ø36 mm
Maksymalna śr. wiercenia w metalu	ø13 mm

ZASTOSOWANIE

- Konstrukcje drewniane: wkręcanie wkrętów do ø6 mm
- Konstrukcje metalowe: montaż śrub metrycznych (do M6)
- Kołki ramowe i inne do ø14 mm (np. FF1, 4ALL)
- Wiercenie w blaszce o grubości do 2 mm do ø13 mm
- Konstrukcje drewniane: wiercenie w drewnie lub płycie wiórowej do ø32 mm



RawlDRIVER

R-PDD18-70-XL2

WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

Kompaktowa wiertarko-wkrętarka do ogólnego stosowania

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks	R-PDD18-70-XL2
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Ilość baterii w zestawie	2
Czas ładowania	50 min.
Maksymalny moment obrotowy	575 Nm
Liczba ustawień sprzęgła	16 + 1
Liczba ustawień sprzęgła	2-13 mm
Prędkość obrotowa 1. bieg	0-550 obr/min.
Prędkość obrotowa 2. bieg	0-2000 obr/min.
Maksymalna śr. wiercenia w drewnie	ø36 mm
Maksymalna śr. wiercenia w metalu	ø13 mm

ZASTOSOWANIE

- Konstrukcje drewniane: wkręcanie śrub do ø6 mm
- Konstrukcje metalowe: montaż śrub metrycznych (do M6)
- Kołki ramowe i inne do ø14 mm (np. FF1, 4ALL)
- Wiercenie w blaszce o grubości do 2 mm do ø10 mm
- Konstrukcje drewniane: wiercenie w drewnie lub płycie wiórowej (do ø36 mm)



RawlDRIVER

R-PDD18-P100-XL2

WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

Potężna wiertarko-wkrętarka z udarem do najcięższych prac

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks	R-PDD18-P100
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Ilość baterii w zestawie	2
Czas ładowania	50 min.
Maksymalny moment obrotowy	100 Nm
Liczba ustawień sprzęgła	14 + 2
Uchwyt	2-13 mm
Prędkość obrotowa 1. bieg	0-550 obr/min.
Prędkość obrotowa 2. bieg	0-2000 obr/min.
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	ø80 mm
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	ø13 mm
Maksymalna średnica wiercenia w cegle	ø16 mm

ZASTOSOWANIE

- Konstrukcje drewniane: wkręcanie śrub do ø6 mm
- Konstrukcje metalowe: montaż śrub metrycznych (do M6)
- Kołki ramowe i inne do ø14 mm (np. FF1, 4ALL)
- Wiercenie w blaszce o grubości od 2 mm do ø10 mm
- Konstrukcje drewniane: wiercenie w drewnie lub płycie wiórowej (do ø80 mm)



RawlDRIVER

R-PDS18-M2A

WKRĘTARKA 18 V

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks	R-PDS18-M2A
Napięcie	18 V
Pojemność akumulatora	2,0 Ah
Ilość akumulatorów w zestawie	2
Czas ładowania	60 min.
Uchwyt	1/4" HEX
Prędkość obrotowa	5000 obr/min.
Maks. średnica wkręta	2,5-4,2 mm
Maks. długość wkręta	20-57 mm

ZASTOSOWANIE

- Profile metalowe: wkręcanie wkrętów do 4,2 mm
- Profile drewniane: wkręcanie wkrętów do 4,2 mm
- Montaż płyt G-K: wkręcanie wkrętów o długości do 57 mm
- Ścianki działowe, montaż płyt g-k



Wersja podstawowa dla wszystkich zastosowań

RawlGRINDER

R-PAG18-XL2

SZLIFIERKA KĄTOWA 18 V

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks	R-PAG18-XL2
Napięcie	18 V
Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Ilość akumulatorów w zestawie	2
Czas ładowania	50 min.
Średnica tarczy	125 mm
Średnica wrzeciona	22,2 mm
Prędkość obrotowa	8 500 obr/min.



ZASTOSOWANIE

- Konstrukcje drewniane: korowanie /szlifowanie drewna
- Szlifowanie i cięcie stali nierdzewnych i węglowych
- Szlifowanie i cięcie nadproży betonowych i żelbetowych

RawlGRINDER

R-PAG18-SV-XL2

SZLIFIERKA KĄTOWA 18 V

Wydajna szlifierka kątowa z regulacją obrotów do ogólnego stosowania

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks	R-PAG18-SV-XL2
Napięcie	18 V
Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Ilość aku. w zestawie	2
Czas ładowania	50 min.
Średnica tarczy	125 mm
Średnica wrzeciona	22,2 mm
Prędkość obrotowa	4500/6000/9000 obr/min.



ZASTOSOWANIE

- Konstrukcje drewniane: korowanie /szlifowanie drewna
- Szlifowanie i cięcie stali nierdzewnych i węglowych
- Szlifowanie i cięcie nadproży betonowych i żelbetowych

RawlGRINDER

R-PAG18-PV-XL2

SZLIFIERKA KĄTOWA 18 V

Szlifierka kątowa z włącznikiem łopatkowym i regulacją obrotów

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks	R-PAG18-XL2
Napięcie	18 V
Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Ilość akumulatorów w zestawie	2
Czas ładowania	50 min.
Średnica tarczy	125 mm
Średnica wrzeciona	22,2 mm
Prędkość obrotowa	4500/6000/9000 obr./min.



ZASTOSOWANIE

- Konstrukcje drewniane: korowanie/szlifowanie drewna
- Szlifowanie i cięcie stali nierdzewnej i stali węglowej
- Szlifowanie i cięcie betonu i zbrojonych nadproży

RawlSAW

R-PCS18-XL2

PILARKA TARCZOWA DO CIĘCIA 18 V

Pilarka tarczowa do poprzecznego i wzdłużnego cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks	R-PCS18-XL2
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Ilość akumulatorów w zestawie	2
Czas ładowania	50 min.
Średnica tarczy piły zewnętrznej	165 mm
Średnica otworu montażowego brzeszczotu	20 mm
Prędkość obrotowa	4000 obr./min



ZASTOSOWANIE

- Poprzeczne i podłużne cięcie drewna
- Cięcie sklejek
- Cięcie płyt wiórowych
- Cięcie płyt OSB
- Cięcie płyt MDF i HDF
- Cięcie drewna i kompozytu deski tarasowe

RawlHAMMER

R-PRH-26850

SDS-PLUS 850 W; 26 MM; 2,5 J

Młotowiertarka - doskonała do wiercenia otworów i lekkiego dłutowania w betonie, kamieniu, cegle i innych materiałach budowlanych

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie	230 V
Moc	850 W
Uchwyt narzędziowy	SDS Plus
Energia uderu	2,5 J
Częstotliwość uderu	0-5140 u/min.
Prędkość obrotowa	0-1300 obr/min.
Maksymalna średnica wiercenia	26 mm
Maksymalna śr. wiercenia w betonie	30 mm
Maksymalna śr. wiercenia w drewnie	30 mm
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	13 mm
Długość przewodu	4 m
Waga	2,8 kg
Waga OJ	5,22 kg
Waga OZ	5,22 kg



ZASTOSOWANIE

- Wiercenie otworów pod kotwy chemiczne
- Wiercenie otworów pod kotki ramowe
- Usuwanie płytek ceramicznych
- Docieplenia dachowe i fasadowe
- Wiercenie otworów pod kotwy opaskowe
- Tarasy i altany

RawlHAMMER

R-PCH-421350

SDS-MAX 1350 W; 42 MM; 13 J

Młotowiertarka - doskonała do wiercenia otworów i kucia w betonie, kamieniu naturalnym, cegle i innych materiałach budowlanych

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie	230 V
Moc	1350 W
Uchwyt narzędziowy	SDS MAX
Energia uderu	13 J
Częstotliwość uderu	1020-3000 u/min.
Prędkość obrotowa	150-520 obr/min.
Maksymalna śr. wiercenia w betonie	42 mm
Długość przewodu	4 m
Waga	7,5 kg
Waga OJ	10,41 kg
Waga OZ	10,41 kg



ZASTOSOWANIE

- Wiercenie otworów pod kotwy chemiczne i mechaniczne
- Usuwanie starych posadzek
- Lekkie prace wyburzeniowe
- Wiercenie otworów przebiciowych

RAWLPLUG®

Dystrybucja w Polsce
Rawlplug S.A.
ul. Kwidzyńska 6
51-416 Wrocław
Tel: + 48 (71) 3260 100
Fax: + 48 (71) 3726 111
bok@rawlplug.com
www.rawlplug.pl

Maszyny traktowane Z NAJWYŻSZYM PRIORYTETEM SERWISOWYM

+ możliwość indywidualnego
kontaktu z serwisantem



Priorytet naprawy (do 24 h*)

Kurier w serwisie dwa razy dziennie (opcja wysyłki tego samego dnia)

Prosty system zgłoszenia serwisowego:

tel. kom.: +48 661 970 358

tel.: +48 (71) 32 09 218

www.rawlplug.com/pl/serwis-narzedzi

Adres serwisu:

ul. Kwidzyńska 6,
51-416 Wrocław

*uwzględniając tylko dni robocze i bez uwzględnienia usług kuriera