

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY Z CZERPNIĄ

ZAŁADUNEK SIŁOSÓW ZBOŻOWYCH




www.magrotex.pl

PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE W TEJ WERSJI WYKONANIA PRZYSTOSOWANE SĄ DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW SYPKICH POBIERANYCH Z PRZYMYSŁU ZA POMOCĄ CZERPNI. OPCJONALNIE MOŻNA ZAMONTOWAĆ KOSZ ZASYPOWY.

- ZASTOSOWANIE: ROLNICTWO, MAGAZYN, DYSTRYBUTORZY PRODUKTÓW ROLNYCH, PRODUCENCI PASZ;
- NISKI KOSZT ZAKUPU I EKSPLOATACJI W STOSUNKU DO INNYCH URZĄDZEŃ TRANSPORTUJĄCYCH;
- **WYSOKA REALNA WYDAJNOŚĆ TRANSPORTU DO 50 T/H;**
- PRACA POD ZMIENNYMI KĄTAMI, WYGODNA REGULACJA WINDA;
- MODUŁOWA BUDOWA PRZENOŚNIKA, DŁUGOŚĆ OD 4 DO 12m W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA;
- SEGMENTÓW PRZEDŁUŻAJĄCYCH O DŁUGOŚĆ 1m LUB 2m;
- **ZWIĘKSZONA TRWAŁOŚĆ ELEMENTÓW ROBOCZYCH, CICHĄ PRACĄ - WSZYSTKIE ELEMENTY ROBOCZE ŁOŻYSKOWANE I SMAROWANE;**
- **DUŻE KOŁA JEZDNE - DOBRE NA KAŻDY RODZAJ DROGI;**
- WYDAJNOŚĆ TRANSPORTU REGULOWANA PRZESŁONĄ;
- **CYNKOWANY OGNIOWO;**
- PRZENOŚNIK PRZYSTOSOWANY DO ZAŁADUNKU SIŁOSÓW ZBOŻOWYCH POPRZEC OTWÓR W POKRYWIE GÓRNEJ.

SYMBOL PRZENOŚNIKA	ŚREDNICA RURY mm	MOC SILNIKA kW	WYDAJNOŚĆ t/h	DŁUGOŚĆ PRZENOŚNIKA MIN. m	DŁUGOŚĆ PRZENOŚNIKA MAX. m	PODWOZIE WINDA
125/4-8/OC	125	1,5	do 8	4	8	NIE
150/4-8/OC	150	2,2	do 15	4	8	NIE
150/6-8/OC	150	2,2	do 15	6	8	TAK
150/6-9/OC	150	3,0	do 15	6	9	TAK
150/10-12/OC	150	4,0	do 15	10	12	TAK
200/6-8/OC	200	4,0	do 30	6	8	TAK
200/10-12/OC	200	7,5	do 30	10	12	TAK
250/6-8/OC	250	7,5	do 50	6	8	TAK
250/10-12/OC	250	11	do 50	10	12	TAK



DŁUGOŚĆ PRZENOŚNIKA [m]	A [m]	B [m]	C [m]
8	2	4,2	6
9	2,2	4,8	6,8
10	2,5	5,3	7,5
11	2,7	5,8	8,3
12	3	6,4	9,0



MAGROTEX PPU Sp. z o.o.
59-225 Chojnów, ul. Fabryczna 1
tel. 76 818 85 26,
tel. 696 456 370, 696 456 494,
539 339 387
www.magrotex.pl, e-mail: maszyny@magrotex.pl