

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY Z KOSZEM ZASYPOWYM; PODWOZIE RAMOWE

ZAŁADUNEK SILOSÓW ZBOŻOWYCH

ZAKRES DŁUGOŚCI: 10-12 m

ŚREDNICE ROBOCZE: 200, 250 mm

CYNKOWANY OGNIOWO

ŁOŻYSKOWANY W SEGMENTACH




www.magrotex.pl

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO SZYBKIEGO ZAŁADUNKU PRZYCZEP WYPOSAŻONYCH W OTWORY ZRZUTOWE. ZBOŻE BEZPOŚREDNIO WSPYWANIE JEST DO KOSZA I STĄD POBIERANIE PRZEZ "ŚLIMAK". TEN SPOSÓB TRANSPORTU OGRANICZA IŁOŚĆ OBSŁUGI DO MINIMUM.

- ZASTOSOWANIE: ROLNICTWO, MAGAZYNY, DYSTRYBUTORZY PRODUKTÓW ROLNYCH, PRODUCENCI PASZ;
- NISKI KOSZT ZAKUPU I EKSPLOATACJI W STOSUNKU DO INNYCH URZĄDZEŃ TRANSPORTUJĄCYCH;
- **WYSOKA REALNA WYDAJNOŚĆ TRANSPORTU - 30 I 50 T/H;**
- PRACA POD ZMIENNYMI KĄTAMI, WYGODNA REGULACJA WINDA, SOLIDNE PODWOZIE RAMOWE;
- MODUŁOWA BUDOWA PRZENOŚNIKA;
- REGULOWANA WYSOKOŚĆ KOSZA ZASYPOWEGO O WYMIARACH 100 CM X 200 CM;
- **ZWIĘKSZONA TRWAŁOŚĆ ELEMENTÓW ROBOCZYCH, CICHĄ PRACĄ - WSZYSTKIE ELEMENTY ROBOCZE ŁOŻYSKOWANE I SMAROWANE;**
- **MOŻLIWOŚĆ PODCZEPNIENIA DO CIĄGNIKA ZA POMOCĄ WYJMOWANEGO DYSZLA;**
- **DUŻE KOŁA JEZDNE - DOBRE NA KAŻDĄ RODZAJU DROGI;**
- WYDAJNOŚĆ TRANSPORTU REGULOWANA PRZESŁONĄ;
- **CYNKOWANY OGNIOWO;**
- PRZENOŚNIK PRZYSTOSOWANY DO ZAŁADUNKU SILOSÓW ZBOŻOWYCH POPRZEC OTWÓR W POKRYWIE GÓRNEJ.

SYMBOL PRZENOŚNIKA	ŚREDNICA RURY mm	MOC SILNIKA kW	WYDAJNOŚĆ t/h	DŁUGOŚĆ PRZENOŚNIKA m	PODWOZIE
200/10-12/OC-DR	200	7,5	do 30	12	TAK
250/10-12/OC-DR	250	11	do 50	12	TAK



DŁUGOŚĆ PRZENOŚNIKA [m]	A min. [m]	C max. [m]
12	3,7	9,0



MAGROTEX PPU Sp. z o.o.

59-225 Chojnów, ul. Fabryczna 1

tel. 76 818 85 26,

tel. 696 456 370, 696 456 494,

539 339 387

www.magrotex.pl, e-mail: maszyny@magrotex.pl