

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY Z KOSZEM ZASYPOWYM

ZAŁADUNEK SIŁOSÓW ZBOŻOWYCH

ZAKRES DŁUGOŚCI: 6-12 m

ŚREDNICE ROBOCZE: 150, 200, 250 mm

CYNKOWANY OGNIOWO

ŁOŻYSKOWANY W SEGMENTACH




www.magrotex.pl

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO SZYBKIEGO ROZŁADUNKU PRZYCZEP WYPOSAŻONYCH W OTWORY ZRZUTOWE. ZBOŻE BEZPOŚREDNIO WSPYWANE JEST DO KOSZA I STĄD POBIERANIE PRZEZ "ŚLIMAK". TEN SPOSÓB TRANSPORTU OGRANICZA ILOŚĆ OBSŁUGI DO MINIMUM.

- ZASTOSOWANIE: ROLNICTWO, MAGAZYN, DYSTRYBUTORZY PRODUKTÓW ROLNYCH, PRODUCENCI PASZ;
- NISKI KOSZT ZAKUPU I EKSPLOATACJI W STOSUNKU DO INNYCH URZĄDZEŃ TRANSPORTUJĄCYCH;
- **WYSOKA REALNA WYDAJNOŚĆ TRANSPORTU DO 50 T/H;**
- PRACA POD ZMIENNYMI KĄTAMI, WYGODNA REGULACJA WINDA;
- MODUŁOWA BUDOWA PRZENOŚNIKA DŁUGOŚĆ OD 6 DO 12M W ZALEŻNOŚCI OD SEGMENTÓW PRZEDŁUŻAJĄCYCH;
- **ZWIĘKSZONA TRWAŁOŚĆ ELEMENTÓW ROBOCZYCH, CICHĄ PRACĄ - WSZYSTKIE ELEMENTY ROBOCZE ŁOŻYSKOWANE I SMAROWANE;**
- **DUŻE KOŁA JEZDNE - DOBRE NA KAŻDY RODZAJ DROGI;**
- WYDAJNOŚĆ TRANSPORTU REGULOWANA PRZESŁONĄ;
- **CYNKOWANY OGNIOWO;**
- PRZENOŚNIK PRZYSTOSOWANY DO ZAŁADUNKU SIŁOSÓW ZBOŻOWYCH POPRZEC OTWÓR W POKRYWIE GÓRNEJ.

SYMBOL PRZENOŚNIKA	ŚREDNICA RURY mm	MOC SILNIKA kW	WYDAJNOŚĆ t/h	DŁUGOŚĆ PRZENOŚNIKA MIN. m	DŁUGOŚĆ PRZENOŚNIKA MAX. m	PODWOZIE WINDA
150/6-9/OC-D	150	3	do 16	6	9	TAK
150/10-12/OC-D	150	4	do 16	10	12	TAK
200/6-9/OC-D	200	5,5	do 30	6	9	TAK
200/10-12/OC-D	200	7,5	do 30	10	12	TAK
250/6-9/OC-D	250	7,5	do 50	6	9	TAK
250/10-12/OC-D	250	11	do 50	12	12	TAK



DŁUGOŚĆ PRZENOŚNIKA [m]	A [m]	B [m]	C [m]
8	2	4,2	6
9	2,2	4,8	6,8
10	2,5	5,3	7,5
11	2,7	5,8	8,3
12	3	6,4	9,0



MAGROTEX PPU Sp. z o.o.
59-225 Chojnów, ul. Fabryczna 1
tel. 76 818 85 26,
tel. 696 456 370, 696 456 494,
539 339 387

www.magrotex.pl, e-mail: maszyny@magrotex.pl