

AgriMaster LP® 22 000 L


Zbiornik do magazynowania nawozów płynnych o pojemności 22 000 litrów

NOWOŚĆ

Produkt
Polski

Średnica: Ø 3,38 m

Wysokość: 2,79 m




1
Przyłącze do tankowania
na górze zbiornika
zakończone złączem
typu STORZ




2
Króciec poboru dolnego 2"
(lub 3") ze stali nierdzewnej
z zaworem kulowym i
złączem typu STORZ




3
Zintegrowany uchwyt
do bezpiecznego
mocowania drabinki



4
Wyprofilowane kieszenie
dla wózków widłowych
z wszystkich czterech
stron zbiornika



5
Pokrywy rewizyjne
56 cm i 20 cm,
dwa odpowietrzniki



6
Wewnętrzne kolanko
ułatwiające maksymalne
opróżnianie zbiornika

Zalety zbiorników:

- › Pojemność pozwalająca na całocysternowe dostawy nawozów płynnych. Dodatkowo pozwala na rozcieńczanie nawozów bezpośrednio w zbiorniku lub zachowanie bezpiecznej przestrzeni po jego napełnieniu
- › Konstrukcja minimalizująca martwą strefę w zbiorniku
- › Wykonane z polietylenu najwyższej jakości, która gwarantuje wytrzymałość i trwałość produktów
- › Łatwe posadowienie – wystarczy tylko przygotować utwardzone, płaskie podłoże
- › Jednolita, jednoelementowa konstrukcja – bez spawania, klejenia czy łączenia

Zaopatrzyć swój zbiornik w dodatkowe opcje:

- › Telemetria Watchman® Radar – monitorowanie cieczy w zbiorniku z dokładnością do 1 cm za pomocą mikrofal radiowych
- › Pompa zewnętrzna o wydajności do 450 l/min* z kompletem węży o długości 10 m
- › Zewnętrzna linia napełniająca z przyłączem na wysokości roboczej

Masz wybór w magazynowaniu nawozów płynnych

AgriMaster S®



Pojemność: 22 000 litrów
Zbiornik: **Półprzezroczysty**
Kod produktu: 0026928



Gwarancja*



Produkt
polski



Dostawy
całocystowne
z zapasem
na rozcieńczenie
nawozów



Możliwość
łączenia zbiorników
w baterie

AgriMaster LP®



Pojemność: 22 000 litrów
Zbiornik: **Nieprzezroczysty**
Kod produktu: 1060391

Wypożyczenie:

- » Pokrywa rewizyjna 56 cm
- » Króciec poboru dolnego 2" (lub 3")
ze stali nierdzewnej z zaworem kulowym
- » Odpowietrznik
- » Linia napełniająca na poziomie roboczym (opcja)

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji:

+48 61 814 44 00, zbiorniki@kingspan.pl

lub odwiedź naszą stronę: kingspan.pl/titan

* Gwarancja dotyczy wyrobu użytkowanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.
** Bez linii napełniającej

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym dokumencie były dokładne w momencie publikacji. Specyfikacja może się różnić (w ramach niewielkiego parametru) ze względu na różnice w procesie produkcyjnym lub warunki środowiskowe. Wszystkie zdjęcia służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie powinny być traktowane jako wiążące. Rzeczywisty produkt może się różnić, a specyfikacja, wymiary, kolor lub inne atrybuty mogą się różnić. Aby mieć pewność, że oglądasz najnowsze i najdokładniejsze informacje o produkcie, odwiedź stronę kingspan.pl. Kingspan® i symbol lwa są zarejestrowanymi znakami towarowymi Kingspan Group plc w Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spółka zarejestrowana w Irlandii Północnej pod nr NI017631. Siedziba Firmy: 180 Gilford Road, Portadown, Co. Armagh, BT63 5LF, Northern Ireland. VAT GB412 5124 03. Europejskie biuro: Kingspan Water & Energy sp. z o.o., ul. Topolowa 5, 62-090 Rokietnica, Polska. NIP/VAT PL779 20 57 260.

v1.09.2024

Wypożyczenie:

- » Pokrywy rewizyjne 56 cm i 20 cm
- » Króciec poboru dolnego 2" (lub 3")
ze stali nierdzewnej z zaworem kulowym i złączem typu STORZ
- » Przyłącze do tankowania na górze zbiornika
zakończone złączem typu STORZ
- » Wewnętrzne kolanko ułatwiające maksymalne
opróżnianie zbiornika
- » Zintegrowany uchwyt do bezpiecznego mocowania drabinki
- » Odpowietrznik



Pobierz ulotkę
w wersji
elektronicznej

