

Wielozadaniowy Moduł Kryzysowy



LAMPO



MODEL WMK.20.150

Jeden moduł – wiele rozwiązań:

- **Uniwersalność**
- **Praktyczność**
- **Bezpieczeństwo**

Praktyczne rozwiązanie do stawiania czoła sytuacjom krytycznym i awaryjnym,
zmontowane w jednej przyczepie drogowej:



- Agregat prądotwórczy
- Pompa samozasysająca
- Maszt oświetleniowy
- Kompresor powietrzny
- Przyczepa drogowa



Pompa szlamowa
samozasysająca z
poziomym wałem



Maszt oświetleniowy
pneumatyczny, 6 m,
160 000 lumenów



Zwijadło węzowe
25 m węża DN150
(wersja 2x25m w opcji)



Kompresor powietrza
Zasilający maszt oraz
dodatkowy osprzęt



Agregat prądotwórczy
20 kVA, 3-fazowy



SPECYFIKACJA STANDARDOWA - WMK.20.150

SILNIK		ZBIORNIK PALIWA	
Model	YANMAR 4TNV88-BIB	TYP	Zabudowany w ramie
Obroty nominalne	@1500rpm - 50Hz	Pojemność	50 L
Moc nominalna	20 kVA	Szacowany czas pracy na pełnym zbiorniku	12 godz.
Ilość cylindrów	4, rzędowo	Malowanie	Proszkowe kol. szary RAL 0716
System chłodzenia	Chłodzenie cieczą	FALOWNIK	
Pojemność skokowa	2190 cm ³	Marka	ENERTRONICA SANTERNO
GENERATOR		Model	Sinus Penta
Marka	MECC ALTE	Moc znamionowa	11 kW
Moc znamionowa	20,0 kVA – 16,0kW	OBUDOWA	
Częstotliwość	50 Hz	Model	Wyciszony SUPERSILENT
Napięcie znamionowe	400V + N	Układ wydechowy	Zabudowany wewnątrz
Typ	Bezszcotkowy	Dostęp	Drzwi rewizyjne – 3 szt.
PRZYCZĘPA		Malowanie	Proszkowe kol. biały RAL 7035
Typ	Jednoosiowa	Wymiary	2.000 (dł.) – 1.000 (szer.) – 1.200 (wys.)
Zaczepek	Stałej wysokości / kulowy	WYMIARY ZABUDOWY	
Konstrukcja	Stal ocynkowana	Długość	5000 mm
Błotniki	Tworzywo sztuczne	Szerokość	2400 mm
Oświetlenie	LED	Wysokość	2500 mm
Akcesoria	Koło zapasowe, podpory postojowe, trójkąt ostrzegawczy	WAGA ZESTAWU (NA SUCHO)	2000 kg
POMPA SAMOZASYSAJĄCA		SYSTEM ZASYSANIA	
Model	6" – DN 150	Model	E-SELF
Wydajność maks.	5167 l/min	Typ pompy zasysającej	Samozasysający
Maks. wysokość podnoszenia	18 m (1,8 bar)	Napięcie zasilania pompy	12 V
Maks. średnica zanieczyszczeń	76 mm	MASZT OŚWIETLONOWY	
Silnik	11 kW, elektryczny	Typ	Pneumatyczny
Prędkość obrotowa	1450 obr/min / 50 Hz	Źródło światła	LED
Przyłącze ssawne	6" – DN 150	Moc źródła	4 x 320 W
Przyłącze tłoczne	6" – DN 150	Wysokość masztu	6 m
Waga pompy	290 kg	Średnica masztu	115 mm
STRONA SSAWNA POMPY		Zasilanie	230 V
Typ złącza	Do uzgodnienia	Barwa światła	5000 K
Kotłierz	6" – DN 150	Moc światła	160 000 lumenów
Węże ssawne	DN 150 – 4 szt. x 2000 mm	Stopień ochrony	IP 65
Kosz ssawny	DN 150 – oczko 30mm	Waga głowicy	3,5 kg / głowicę
Mocowanie węży	Pasy napinające	Zakres temperatur	od -40°C do +85°C
STRONA TŁOCZNA POMPY		KOMPRESOR	
Kotłierz	6" – DN 150 z kolaniem 120°	Model	Nuair
Wąż tłoczny płaskozwijany	DN 150 – 1 szt. x 25 m	Zbiornik	6 L
Zwijadło węża	Manualne	Wypożyczenie	Szybkozłęczce do podłączenia zewnętrznych odbiorników
DODATKOWE AKCESORIA			
Skrzynka narzędziowa z kluczem do kół i niezbędnymi narzędziami			
Zewnętrzne oświetlenie pola pracy z 4 stron obudowy			
Oświetlenie serwisowe wewnątrz obudowy			
Gaśnica			
Manowakuometr			
Zawór odwadniający			
Dodatkowy kanister 20L			
Koło zapasowe			

WMK to kompleksowe, mobilne rozwiązanie stworzone z myślą o natychmiastowym reagowaniu w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych. Całość zintegrowana jest w jednej, kompaktowej przyczepie drogowej, gotowej do natychmiastowego użycia w terenie – od miejsc katastrof naturalnych po awarie infrastruktury technicznej.

AIR PRESS

www.airpress.com.pl

Opole, ul. Pisankowa 1, 77 402 42 60, info@airpress.com.pl