

Dane techniczne

Załadunek 1:10	10 kg
Objętość bębna	100 l
Średnica bębna	532 mm
Głębokość bębna	425 mm
Średnica drzwi	373 mm
Sterownik	Touch II
Możliwość podłączenie systemu dozowania	tak
Możliwość podłączenia systemu płatności	tak
Poziom głośności	<70 db
Sposób zrzutu wody	pompa/zawór
Podgrzew	elektryczny
Moc całkowita	6,25 kW
Prędkość prania/wirowania	50/1250 obr./min
Faktor G	450
Szerokość	680 mm
Głębokość	742 mm
Wysokość	1040 mm
Waga	150 kg



STEROWNIK TOUCH II

Przyjazny dla użytkownika i w pełni programowalny sterownik.
Dotykowy wyświetlacz 4,3".
Wejście USB. Darmowa platforma online pozwalająca na programowanie, telemetrię i analizę danych.
Filmy na wyświetlaczu (np. instrukcje).
37 języków do wyboru.
8 sygnałów dozowania jako standard.



WSZECHSTRONNOŚĆ

OPL <> COIN- możliwość zmiany z zastosowań przemysłowych na wersję samoobsługową z systemem płatności.
SINGLE <> STACKED- możliwość ustawienia suszarki na pralce
Panel sterujący suszarki może zostać przełożony na dół maszyny dla lepszej ergonomii (OPCJA).
Możliwość wyboru między pompą, a zaworem spustowym.



Delta-Tech sp. z o.o.
ul. Obrońców Modlina 5
30-733 Kraków
NIP: 6793062021

biuro@deltatech.com.pl
serwis@deltatech.com.pl
+ 48 (12) 410 00 50



SOLIDNOŚĆ

Obudowa zewnętrzna w kolorze szarym.
Wytrzymałe aluminiowe i duże drzwi.
Bęben ze stali nierdzewnej AISI-304.
Solidna konstrukcja.
Przemysłowe łożyska (do 20 000 godzin pracy), możliwość wymiany łożysk.
Ten sam silnik i falownik co w przemysłowych maszynach DOMUS DHS.



DODATKOWE OPCJE

Zestaw pomp dozujących DQ-2.
Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej AISI 304.
Zmiana kierunku otwierania drzwi.
Cokół dla lepszej ergonomii.
Napięcie morskie 440 V III 50/60 Hz bez przewodu neutralnego.
Przełącznik pozwalający dodać 6 dodatkowych sygnałów dozowania.
Normalnie zamknięty zawór spustowy.

Dane techniczne

Załadunek 1:20	10 kg
Objętość bębna	200 l
Średnica bębna	590 mm
Głębokość bębna	690 mm
Średnica drzwi	480 mm
Sterownik	Touch II
Wejście USB	tak
Możliwość podłączenia systemu płatności	tak
Poziom głośności	62 db
Moc silnika/wentylatora	0,37 kW
Podgrzew	elektryczny
Moc podgrzewu	6,75 kW
Średnica wyrzutu pary	100 mm
Przepływ powietrza	300 m ³ /godz.
Szerokość	680 mm
Głębokość	775 mm
Wysokość	1056 mm
Waga	93 kg



STEROWNIK TOUCH II

Przyjazny dla użytkownika i w pełni programowalny sterownik.
 Dotykowy wyświetlacz 4,3".
 Wejście USB. Darmowa platforma online pozwalająca na programowanie, telemetrię i analizę danych.
 Filmy na wyświetlaczu (np. instrukcje).
 37 języków do wyboru.



WSZECHESTRONNOŚĆ

OPL <> COIN- możliwość zmiany z zastosowań przemysłowych na wersję samoobsługową z systemem płatności.
 SINGLE <> STACKED- możliwość ustawienia suszarki na pralce lub suszarce. Panel sterujący może zostać przełożony na dół maszyny dla lepszej ergonomii (OPCJA).



SOLIDNOŚĆ

Obudowa zewnętrzna w kolorze szarym. Wytrzymałe aluminiowe i duże drzwi. Wentylator przemysłowy i silny przepływ powietrza.
 Solidna konstrukcja.
 Osiowy przepływ powietrza zwiększa wydajność procesu suszenia.



DODATKOWE OPCJE

Wydajne suszenie: czujnik wilgotności. Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej. Bęben ze stali nierdzewnej AISI 304. Zmiana kierunku otwierania drzwi. Cokół dla lepszej ergonomii. Cokół ze stali nierdzewnej. Panel sterowania zamontowany u dołu maszyny (dla maszyn montowanych w słupku).
 Napięcie morskie 440 V III 50/60 Hz bez przewodu neutralnego.



Delta-Tech sp. z o.o.
ul. Obrońców Modlina 5
30-733 Kraków
NIP: 6793062021

biuro@deltatech.com.pl
serwis@deltatech.com.pl
+ 48 (12) 410 00 50