



Wielozadaniowy Moduł Kryzysowy

LAMPO

MODEL WMK.60.150

Jeden moduł – wiele rozwiązań:

- **Uniwersalność**
- **Praktyczność**
- **Bezpieczeństwo**



Praktyczne rozwiązanie do stawiania czoła sytuacjom krytycznym i awaryjnym,
zmontowane w jednej przyczepie drogowej:

-  Agregat prądotwórczy
-  Pompa samozasysająca
-  Maszt oświetleniowy
-  Kompresor powietrzny
-  Przyczepa drogowa



Pompa samozasysająca
REDI-PRIME



Maszt oświetleniowy
pneumatyczny, 6 m,
160 000 lumenów



Zwijadło węzowe
25 m węża DN150
(wersja 2x25 m w opcji)



Kompresor powietrza
Zasilający maszt oraz
dodatkowy osprzęt



Agregat prądotwórczy
60 kVA, 3-fazowy



SPECYFIKACJA STANDARDOWA - WMK.60.150

SILNIK		ZBIORNIK PALIWA	
Model	DEUTZ TCD 2.9 L4 HT	Typ	Zabudowany w ramie
Obroty nominalne	@1500rpm - 50Hz	Pojemność	100 L
Moc nominalna	55,4 kW	Szacowany czas pracy na pełnym zbiorniku	11 godz. @ 75%
Ilość cylindrów	4, rzędowo	Malowanie	Proszkowe kol. czarny RAL 9005
System chłodzenia	Chłodzenie cieczą	FALOWNIK	
Pojemność skokowa	2900 cm ³	Marka	ENERTRONICA SANTERNO
GENERATOR		Model	Sinus Penta
Marka	MECC ALTE	Moc znamionowa	37 kW
Moc znamionowa	60,0 kVA – 48,0kW	OBUDOWA	
Częstotliwość	50 Hz	Model	Wyciszony SUPERSILENT
Napięcie znamionowe	400V + N	Układ wydechowy	Zabudowany wewnątrz
Typ	Bezsztutowy	Dostęp	Drzwi rewizyjne – 3 szt.
PRZYCZĘPA		Malowanie	Proszkowe kol. biały RAL 7035
Typ	3500 kg, dwuosłowa	Wymiary	2.350 (dł.) – 1.150 (szer.) – 1.000 (wys.)
Zaczepek	Stałej wysokości	WYMIARY ZABUDOWY	
Konstrukcja	Stal ocynkowana	Długość	5900 mm
Błotniki	Proszkowe kol. szary RAL 7016	Szerokość	2400 mm
Oświetlenie	LED	Wysokość	2850 mm
Akcesoria	Koło manewrowe, podpory postojowe, trójkąt ostrzegawczy	WAGA ZESTAWU (NA SUCHO)	3500 kg
POMPA SAMOZASYSAJĄCA		SYSTEM ZASYSANIA	
Model	CORNELL	Model	REDI-PRIME
Wydajność maks.	6833 l/min - 410 m ³ /godz.	Typ pompy zasysającej	Membranowa
Maks. wysokość podnoszenia	24 m (2,4 bar)	Napięcie zasilania pompy	12 V
Maks. średnica zanieczyszczeń	76 mm	MASZT OŚWIETLONOWY	
Silnik	11 kW elektryczny	Typ	Pneumatyczny
Prędkość obrotowa	1500 obr/min / 50 Hz	Źródło światła	LED
Przyłącze ssawne	Kotłierz 6" – DN 150 ze złączem ø200	Moc źródła	4 x 320 W
Przyłącze tłoczne	Kotłierz 6" – DN 150 ze złączem 2 x ø150	Wysokość masztu	6 m
Waga pompy	340 kg	Średnica masztu	115 mm
STRONA SSAWNA POMPY		Zasilanie	230 V
Typ złącza	Do uzgodnienia	Barwa światła	5000 K
Kotłierz	6" – DN 150	Moc światła	160 000 lumenów
Węże ssawne	DN 200 – 4 szt. x 2000 mm	Stopień ochrony	IP 65
Kosz ssawny	DN 200 – oczko 30mm	Waga głowicy	3,5 kg / głowicę
Mocowanie węży	Pasy napinające	Zakres temperatur	-40°C +85°C
STRONA TŁOCZNA POMPY		KOMPRESOR	
Kotłierz	Kotłierz 6" – DN 150 ze złączem 2 x ø150	Model	Nuair
Wąż tłoczny płaskozwijany	DN 150 – 1 szt. x 25 m	Zbiornik	6 L
Zwijadło węża	Manualne	Wposażenie	Szybkozłącze do podłączenia zewnętrznych odbiorników
DODATKOWE AKCESORIA			
Skrzynka narzędziowa z kluczem do kół i niezbędnymi narzędziami			
Zewnętrzne oświetlenie pola pracy z 4 stron obudowy			
Oświetlenie serwisowe wewnątrz obudowy			
Gaśnica			
Manowakuometr			
Zawór odwadniający			
Dodatkowy kanister 20L			
Koło zapasowe			

WMK to kompleksowe, mobilne rozwiązanie stworzone z myślą o natychmiastowym reagowaniu w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych. Całość zintegrowana jest w jednej, kompaktowej przyczepie drogowej, gotowej do natychmiastowego użycia w terenie – od miejsc katastrof naturalnych po awarie infrastruktury technicznej.

AIR PRESS

www.airpress.com.pl

Opole, ul. Pisankowa 1, 77 402 42 60, info@airpress.com.pl