

DOROTA NAGRODZKA
d.nagrodzka@labelexpress.eu

T: +48 789 025 687

**Twój opiekun
Klienta**



TWOJE ETYKIETY GOTOWE NAWET W 24H*!

**Etykiety, które sprzedają produkt
a nie tylko go opisują.**

*etykiety na folii lub papierze ze standardowym klejem



Co nas wyróżnia i jak to wpływa na Twoje doświadczenia zakupowe?



- dowolny kształt bez dodatkowych kosztów wykrojników
- krystaliczna ostrość, nawet w małych czcionkach
- idealne przejścia tonalne i płynne gradienty
- niskie MOQ - zamawiasz dokładnie tyle, ile potrzebujesz
- nieograniczona liczba projektów w jednym nakładzie
- szybka realizacja - nawet w 24h w wybranych opcjach.

**Nasze
certyfikaty:**

ISO 9001:2015

**FSC® Mix Credit
dla papieru etykietowego**

PAPIER CZY FOLIA?

	Papier	Folia
Trwałość	Mniejsza trwałość	Większa trwałość
Zastosowanie	Indoor	Indoor, Outdoor
Przykładowe produkty	Opakowania kartonowe, butelki, opakowania zbiorcze	Sztywne opakowania, z tworzyw sztucznych, wyroby mrożone, produkty wymagające specjalnej aplikacji (np. opony)

Kiedy wybrać?:

- Papier - produkty indoor, krótkie serie
- Folia - kosmetyki, przechowywanie w chłodzie, wilgoć, food



JAK DOBRAĆ KLEJ DO ETYKIETY?



Wystarczą 3 kryteria*:

Jaka jest temperatura aplikacji?



Klej specjalny/mocny
(minimalna temperatura aplikacji to 0° C,
temperatura użytkowania -40°C do 70°C*)

Jaki jest rodzaj powierzchni?



HDPE, PE, PP, trudne tworzywa - klej specjalny

Czy etykieta ma się odklejać?



Klej odlepny

Nasze kleje vs. Twoje potrzeby:

Klej standard - zastosowanie ogólne

Klej specjalny - trudne powierzchnie, niska temperatura

Klej mocny - karton, nierówne powierzchnie

Klej odlepny - etykiety tymczasowe, łatwiejszy recykling

Klej opaque - do nadruku etykiet nadających się do całkowitego zakrycia powierzchni, na którą są aplikowane.



**Nie masz pewności?
Pomożemy Ci wybrać klej do Twojego produktu!**

*Dokładny opis parametrów dla każdego rodzaju kleju znajdziesz na stronie 10-11.

DOKŁADNY OPIS TECHNICZNY RODZAJÓW KLEJU



KLEJ STANDARD

- Zastosowanie: ogólne.
- Standardowy trwały klej na bazie akrylu, ogólnego przeznaczenia stosowany z większością oferowanych przez nas materiałów.
- Wszechstronnie stosowany, charakteryzuje się dobrą przyczepnością do większości powierzchni oraz możliwością użytkowania w niskich temperaturach.
- Klej może być stosowany z artykułami spożywczymi.

KLEJ STANDARD SPECJALNY

- Zastosowanie: tworzywa sztuczne HDPE, PE, PP, teflon.
- Specjalny przezroczysty permanentny klej przeznaczony do utrudnionych aplikacji etykiet w temperaturze od 0°C. Zapewnia dobrą przyczepność nawet na powierzchniach apolarnych takich jak opakowania wykonane z HDPE (butelki do środków czystości, opakowania do żywności, rury itp.).
- Jest szczególnie polecany w branżach, w których stosuje się sztywne pojemniki.

KLEJ ODLEPNY

- Zastosowanie: ogólne.
- Klej akrylowy ogólnego zastosowania umożliwiający łatwe odklejanie przyklejonej wcześniej etykiety bez uszkodzenia i zanieczyszczenia powierzchni.
- Charakteryzują się stosunkowo dobrą przyczepnością przy jednoczesnym zachowaniu możliwości ich łatwego odklejania z wielu rodzajów podłoży pozostawiając je czyste, nawet po dłuższym czasie użytkowania.

KLEJ MOCNY

- Zastosowanie: powierzchnie nierówne, szorstkie (np. karton) lub tworzywa sztuczne HDPE, PE, PP, teflon.
- Mocny trwały klej ogólnego przeznaczenia na bazie kauczuku, stosowany z większością materiałów znajdujących się w naszej ofercie.
- Wyróżnia się dobrą przyczepnością nawet do powierzchni o małej przyczepności. Możliwy do zastosowania na różnorodnych podłożach, również apolarnych, nieco szorstkich czy też wygiętych.



USZLACHETNIENIA

Uszlachetnienia zwiększają postrzeganą wartość produktu!

LAKIEROWANIE, LAMINOWANIE

Lakierowanie lub laminowanie zabezpiecza etykietę przed uszkodzeniami i ścieraniem, a także pozytywnie wpływa na jej wygląd.

LAKIEROWANIE WYBIÓRCZE

Lakier wybiórczy nadaje etykietce wyjątkowy i szlachetny charakter. Obok takiej etykiety nie można przejść obojętnie!



3D & 3D MAX

Metoda uszlachetniania, polegająca na miejscowym pokryciu etykiety błyszczącym lakierem lub srebrną/złotą folią

3D to nadruk niższej wysokości.

3D MAX to zadruk o większej wysokości, dzięki któremu uzyskać można wyczuwalną strukturę uszlachetnienia.



Dzięki etykietom z efektem 3D, klient ma szansę zapamiętać produkt.

Etykiety z takim wykończeniem **angażują zmysł dotyku, co realnie wpływa na decyzję zakupową.**

Propozycje zastosowania:

- 3D - dla kosmetyków, suplementów.
- 3D MAX - dla alkoholi, świec, marek premium.

KOLORY USZLACHETNIEŃ 3D & 3D MAX, KTÓRE POSIADAMY W NASZEJ OFERCIE



Kolor uszlachetnienia wpływa na odbiór produktu, jego postrzeganą wartość i dopasowanie do branży.

Oferujemy szeroką paletę kolorów – od klasycznego złota, przez miedź, aż po nowoczesne wykończenia.

Nie wiesz, który kolor sprawdzi się najlepiej?

Pomożemy Ci dobrać uszlachetnienie do produktu, branży i stylu marki.



REALIZUJEMY TAKŻE:

Stickery (Die cut)



- dowolny kształt i rozmiar - min. 50x50 (wymiar w mm)
- wycinana etykieta + podkład
- opcja nacięcia podkładu = łatwiejsze odklejanie

Przykłady zastosowań: promocja, branding, pakiety marketingowe, eventy, targi.

Arkusze



- arkusze o stałym formacie - A6, A5, A4, A3 oraz 100x100, 150x150, 210x210, 300x300 (wymiar w mm).

Przykłady zastosowań: małe serie, ręczne naklewanie, materiały edukacyjne

DANE TECHNICZNE - PAPIER



Materiały	Gramatura	Grubość	Klej	Aplikacja	Użytkowanie	Wilgoć	Uszkodzenia mechaniczne	Kontakt z żywnością
Papier półpołysk - klej standard	81 g/m ²	76 µm	akrylowy	min. 5°C	od -20°C do 80°C	nie	nie	nie
Papier półpołysk - klej mocny	81 g/m ²	76 µm	kauczukowy	min. 0°C	od -40°C do 70°C	nie	nie	nie
Papier półpołysk - klej odlepny	81 g/m ²	76 µm	akrylowy	min. -15°C	od -30°C do 80°C	nie	nie	nie
Papier srebrny - klej mocny	84 g/m ²	72 µm	kauczukowy	min. 0°C	od -40°C do 70°C	nie	nie	nie
Papier złoty - klej mocny	83 g/m ²	64 µm	kauczukowy	min. 0°C	od -40°C do 70°C	nie	nie	nie
Eco Papier półpołysk - klej standard	90 g/m ²	60 µm	akrylowy	min. 0°C	od -20°C do 80°C	nie	nie	nie

DANE TECHNICZNE - FOLIA

Materiały	Gramatura	Grubość	Klej	Aplikacja	Użytkowanie	Wilgoć	Uszkodzenia mechaniczne	Kontakt z żywnością
Folia PP biała - klej standard	46 g/m ²	50 µm	akrylowy	min. 5°C	od -40°C do 80°C	tak	tak	tak
Folia PP biała - klej mocny	45 g/m ²	60 µm	kauczukowy	min. 0°C	od -40°C do 70°C	tak	tak	tak
Folia PP biała - klej odlepny	45 g/m ²	60 µm	akrylowy	min. -15°C	od -30°C do 80°C	tak	tak	tak
Folia PP biała - klej opaque	47 g/m ²	61 µm	akrylowy	min. 5°C	od -20°C do 80°C	tak	tak	tak
Folia PP biała - klej standard specjalny	59 g/m ²	57 µm	akrylowy	min. 0°C	od -20°C do 80°C	tak	tak	tak
Folia PP srebrna - klej mocny	51 g/m ²	51 µm	kauczukowy	min. 0°C	od -40°C do 70°C	tak	tak	nie
Folia PP transparent - klej standard	46 g/m ²	50 µm	akrylowy	min. 5°C	od -40°C do 80°C	tak	tak	tak
Folia PP clear on clear - klej standard	48 g/m ²	50 µm	akrylowy	min. 5°C	od -40°C do 80°C	tak	tak	tak
Folia PET biała połysk - klej standard	76 g/m ²	50 µm	akrylowy	min. 5°C	od -40°C do 150°C	tak	tak	nie
Eco Folia PP biała - klej standard**	43 g/m ²	58 µm	akrylowy	min. 5°C	od -20°C do 80°C	tak	tak	tak

ZAMÓW SWOJE ETYKIETY



W kilku prostych krokach:

1. Określ rozmiar i kształt.
2. Wybierz materiał
3. Podaj ilość
4. Złóż zamówienie i zrelaksuj się – Twoje etykiety są w drodze!

Nie wiesz, który materiał wybrać lub potrzebujesz bardziej spersonalizowanej opcji?

Skontaktuj się z nami - dobierzemy etykietę pod Twój produkt i warunki użytkowania. Wyślemy też próbники lub nieodpłatną próbkę druku z Twoją grafiką.

