

A close-up photograph of an industrial robotic welding system. An orange robotic arm, with the brand name 'CLOOS' visible on its side, is positioned over a blue metal workpiece. A bright, intense blue and white welding arc is visible at the point of contact between the torch and the metal. The background is blurred, showing other industrial equipment.

QIROX

Zautomatyzowane spawanie i cięcie z systemem

CLOOS

Weld your way.

Seria WS: Model podstawowy

Zakres zastosowań	strona 6
Urządzenie spawalnicze	strona 7
Modele	strona 8

Seria WM: Kompaktowe rozwiązanie

Zakres zastosowań klasycznego przegubu	strona 10
Zakres zastosowań przegubu wału drążonego	strona 11
Urządzenie spawalnicze z klasycznym przegubem	strona 12
Urządzenie spawalnicze z przegubem wału drążonego	strona 13
Modele	strona 14
Wposażenie dodatkowe	strona 15

Seria WL: Różnorodność zastosowania

System modułowy	strona 18
Zakres zastosowań klasycznego przegubu	strona 19
Zakres zastosowań przegubu wału drążonego	strona 20
Urządzenie spawalnicze z klasycznym przegubem	strona 21
Urządzenie spawalnicze z przegubem wału drążonego	strona 22
Przykłady zastosowania	strona 17
Modele	strona 23
Wposażenie dodatkowe	strona 27


Seria PL: Mocny zestaw

Zalety	strona 29
Zakres zastosowań	strona 30
Przykłady zastosowania	strona 31
Modele	strona 32
Wposażenie standardowe / Opcje	strona 33



Zautomatyzowane spawanie i cięcie z systemem

QIROX obejmuje wszystkie rozwiązania przeznaczone do zautomatyzowanego spawania i cięcia. Dzięki konstrukcji modułowej system QIROX umożliwia skalowalne rozwiązania, które są idealnie dostosowane do wymagań produkcyjnych. System QIROX obejmuje technologię robotów, pozycjonery, zabezpieczenia techniczne, oprogramowanie, system czujników oraz złącze do technologii procesu. Uzupełnia go bogata paleta akcesoriów i dopasowane usługi.



Światowa klasa

Robot stanowi centralny element pakietu rozwiązań QIROX. Korzyści zapewnia w szczególności konstrukcja modułowa oraz cała mechanika. Wszystkie komponenty robota idealnie do siebie pasują, od stopy robota po przegub. Zastosowanie różnych podzespołów umożliwia otrzymanie robota dostosowanego do wszystkich wymagań produkcyjnych. Dzięki naszym czterem seriom robotów do różnych zastosowań możliwa jest realizacja optymalnych rozwiązań przeznaczonych do

najróżniejszych procesów spawalniczych i środowisk produkcyjnych. W zależności od wymagań możliwy jest wybór pomiędzy robotem z klasycznym przegubem lub przegubem wału drążonego. Robot jest uzupełniany o szereg różnych pozycjonerów. Poszerzają one jego obszar roboczy i pozwalają umieszczać obrabiane przedmioty w optymalnej pozycji obróbki.

- **Elastyczność:** Modułowa konstrukcja do indywidualnie dopasowanych systemów, optymalnie dostosowana do indywidualnych wymagań produkcyjnych
- **Jakość:** Dokładność powtarzania, wysoka dyspozycyjność i długie okresy między czynnościami konserwacyjnymi
- **Serwis:** Gęsta sieć serwisów na całym świecie i wysoka dostępność części zużywających się i zamiennych

Seria WS

Model podstawowy:
Łatwe wejście w świat spawania
zrobotyzowanego



Seria WM

Kompaktowe rozwiązanie:
Sprawność i wysoka dynamika zapewnia-
jące krótkie czasy cykli



Seria WL

Różnorodność zastosowania:
Elastyczne możliwości zastosowania dla indy-
widualnych wymagań



Seria PL

Mocny zestaw:
Precyzja i moc do wysokich obciążeń i
wszechstronnych możliwości zastosowania



Model podstawowy:


Łatwe wejście w świat spawania zrobotyzowanego

Modele robotów **serii WS** zapewniają łatwe wejście w świat spawania zrobotyzowanego. Dostarczają wszystkiego, czego wymaga robot spawalniczy, aby radzić sobie z prostymi zadaniami spawalniczymi. Zapewniają optymalny stosunek jakości do ceny.

- Optymalny stosunek jakości do ceny
- Łatwe wejście w świat techniki spawania zrobotyzowanego



Montaż



Procesy spawalnicze




Zakres zastosowań

MSG



Urządzenie spawalnicze



- 1** Palnik spawalniczy do robota
- 2** Kołnierz mocujący ze zintegrowanym modułem wyłączania kolizyjnego
- 3** Zestaw węży palnika
- 4** Elastyczne prowadzenie węża
- 5** Podajnik drutu QN-WD-AR

Model podstawowy:

Łatwe wejście w świat spawania zrobotyzowanego

Montaż

Procedura

		Podłoga	Skos	Ściana	Sufit	MIG/MAG	MIG/MAG QN-RF-Duo*	MIG/MAG-Tandem	MIG/MAG Tandem/ QN-RF-Duo**	WIG	WIG QN-WD-RF-Mono*	Cięcie plazmowe i autogenem	Cięcie laserowe	Spawanie laserowe	Spawanie laserowo-hybrydowe	Szlifowanie i polerowanie	Obsługa
QIROX QRC-210 6-osiowy układ mechaniczny robota z klasycznym przegubem i przestrzenią roboczą 2100 mm		X				X											
QIROX QRC-290 6-osiowy układ mechaniczny robota z klasycznym przegubem i przestrzenią roboczą 2900 mm		X				X											

X WS

O Opcja

* Dodatkowy podajnik drutu, zamontowany na przegubie robota

* Podajnik drutu, zamontowany na przegubie robota

Kompaktowe rozwiązanie:


Sprawność i wysoka dynamika zapewniające krótkie czasy cykli

Modele **serii WM** zostały zaprojektowane do standardowych procesów spawalniczych. Charakteryzują się one kompaktową konstrukcją i wysoką dynamiką działania. W związku z tym optymalnie nadają się do zastosowania w naszych kompaktowych komórkach i stanowiskach.


- Wysoka dynamika, sprawność i efektywność
- Niewielka powierzchnia ustawienia dzięki kompaktowej konstrukcji



Montaż



Procesy spawalnicze



Zakres zastosowań klasycznego przegubu

MSG

DuoDrive

Standard



Jeden drut



Tandem



WIG



Czujniki




Zakres zastosowań przegubu wału drążonego

MSG DuoDrive Standard

Czujniki




Urządzenie spawalnicze z klasycznym przegubem



- 1** Palnik spawalniczy do robota
- 2** Kołnierz mocujący ze zintegrowanym modułem wyłączania kolizyjnego
- 3** Zestaw węży palnika
- 4** Elastyczne prowadzenie węża
- 5** Podajnik drutu QN-WD-AR

Urządzenie spawalnicze z przegubem wału drążonego



- 1** Palnik spawalniczy do robota
- 2** Kołnierz mocujący ze zintegrowanym modułem wyłączania kolizyjnego
- 3** Zestaw węży palnika
- 4** Podajnik drutu QN-WD-AR
- 5** Zapas drutu

Kompaktowe rozwiązanie:

Sprawność i wysoka dynamika zapewniające krótkie czasy taktu

Montaż

Procedura

X WS

O Opcja

* Dodatkowy podajnik drutu, zamontowany na przegubie robota

* Podajnik drutu, zamontowany na przegubie robota

QIROX QRC-230

6-osiowy układ mechaniczny robota z klasycznym przegubem i przestrzenią roboczą 2300 mm



X O O X

X X X X X X

QIROX QRC-300

6-osiowy układ mechaniczny robota z klasycznym przegubem i przestrzenią roboczą 3000 mm



X X

X X X X X

QIROX QRH-280

6-osiowy układ mechaniczny robota z przegubem wału drążonego i przestrzenią roboczą 2800 mm



X X

X X

Wypożazenie dodatkowe



Linia transportu drutu

Bezpieczne podawanie drutu pozwala uzyskać optymalne rezultaty spawania

- Wydajny napęd 4-rolkowy
- Podawanie drutu o małym poślizgu i niewielkim ścieraniu
- Łatwość konserwacji



Palnik spawalniczy

z modułem wyłączenia kolizyjnego

- Wydajny palnik spawalniczy do stosowania na robotach
- Chłodzenie cieczą
- Ekstremalnie wysoka klasa wydajności 550 A przy 100% ED
- Solidna i zwarta konstrukcja



System czujników

Zapewnienie jakości dzięki precyzyjnie przebiegającym procesom spawania

- Wyraźnie lepsza jakość spawania
- Ograniczenie manualnego nakładu pracy
- Minimalny zakres prac dodatkowych

Różnorodność zastosowania:

Elastyczne możliwości zastosowania dla indywidualnych wymagań

Wszędzie tam, gdzie wymagane są elastyczne zastosowania i duży obszar roboczy ze średnim obciążeniem, optymalne zastosowanie znajdują wszechstronne talenty **serii WL**. Do wszechstronnego zakresu zastosowań robotów z serii WL należą spawanie, cięcie, obsługa i prowadzenie czujników. Wyposażony w system wymiany narzędzi robot przejmuje różne zadania, zwiększając dzięki temu dostępność urządzenia.


- Do wszystkich procesów
- Wszechstronne zadania i procesy z pomocą robota dzięki systemowi wymiany narzędzi
- Rozszerzenie zasięgu zapewnia siódme ramię robota (opcja)



Montaż



Procesy spawalnicze



Wiele wariantów z jednego systemu modułowego

Genialna w robotach QIROX jest ich modułowa konstrukcja całej mechaniki. Wszystkie komponenty robota spawającego idealnie do siebie pasują, od stopy robota po rurę osi. Dzięki zastosowaniu różnych części możliwe jest wygenerowanie robota dopasowanego do wszystkich wymagań produkcyjnych.

1 Rury ramienia

- Wykonanie w zależności od obszaru roboczego

2 Przegub

- klasyczny
- wał drążony

3 Przegub rozłączny

4 Ramię obrotowe


5 Stopa kątowa

6 7. Oś

- Rozszerzony obszar roboczy

7 Stopa robota

- Standard do montażu w pozycji stojącej i wiszącej
- Wysoki do montażu w pozycji stojącej



Zakres zastosowań klasycznego przegubu

MSG

DuoDrive

Standard



Jeden drut



Tandem



WIG



Poszerzenie zakresu zastosowań dzięki systemowi wymiany narzędzi



Czujniki



Zakres zastosowań przegubu wału drążonego

MSG


DuoDrive

Standard

Czujniki




Urządzenie spawalnicze z klasycznym przegubem



- 1** Palnik spawalniczy do robota
- 2** Kołnierz mocujący ze zintegrowanym modułem wyłączania kolizyjnego
- 3** Zestaw węży palnika
- 4** Elastyczne prowadzenie węży
- 5** Podajnik drutu QN-WD-AR

Urządzenie spawalnicze z przegubem wału drążonego



- 1** Palnik spawalniczy do robota
- 2** Kołnierz mocujący ze zintegrowanym modułem wyłączenia kolizyjnego
- 3** Zestaw węży palnika
- 4** Elastyczne prowadzenie węży
- 5** Podajnik drutu QN-WD-AR

Przykłady zastosowania

2x QRC-360

Linde MH



QRC-410

Biber Industrie SAS



QRC-320

Atmos



QRH-390

Caldera HEATING GROUP



Różnorodność zastosowania:

Elastyczne możliwości zastosowania dla indywidualnych wymagań

Montaż

Procedura

		Podłoga	Skos	Ściana	Sufit	MIG/MAG	MIG/MAG QN-RF-Duo*	MIG/MAG-Tandem	MIG/MAG Tandem/ QN-RF-Duo**	WIG	WIG QN-WD-RF-Mono*	Cięcie plazmowe i autogenem	Cięcie laserowe	Spawanie laserowe	Spawanie laserowo-hybrydowe	Szlifowanie i polerowanie	Obsługa
QIROX QRC-320 6-osiovy układ mechaniczny robota z klasycznym przegubem i przestrzenią roboczą 3200 mm		X	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
QIROX QRC-320-H 6-osiovy układ mechaniczny robota z przegubem wału drążonego, przestrzenią roboczą 3500 mm i wysoką stopą do montażu podłogowego		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
QIROX QRC-350 6-osiovy układ mechaniczny robota z klasycznym przegubem i przestrzenią roboczą 3500 mm		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
QIROX QRC-350-H 6-osiovy układ mechaniczny robota z klasycznym przegubem, przestrzenią roboczą 3500 mm i wysoką stopą do montażu podłogowego						X	X	X	X	X	X	X	X	X			

X WS

O Opcja

* Dodatkowy podajnik drutu, zamontowany na przegubie robota

* Podajnik drutu, zamontowany na przegubie robota

Różnorodność zastosowania:

Elastyczne możliwości zastosowania dla indywidualnych wymagań

Montaż

Procedura

		Podłoga	Skos	Ściana	Sufit	MIG/MAG	MIG/MAG QN-RF-Duo*	MIG/MAG-Tandem	MIG/MAG Tandem/ QN-RF-Duo**	WIG	WIG QN-WD-RF-Mono*	Cięcie plazmowe i autogenem	Cięcie laserowe	Spawanie laserowe	Spawanie laserowo-hybrydowe	Szlifowanie i polerowanie	Obsługa	
QIROX QRH-390		X			X	X	X											
QIROX QRH-390-H		X				X	X											
QIROX QRH-390-E		X			X	X	X											

X WS

O Opcja

* Dodatkowy podajnik drutu, zamontowany na przegubie robota

* Podajnik drutu, zamontowany na przegubie robota

Różnorodność zastosowania:

Elastyczne możliwości zastosowania dla indywidualnych wymagań

Montaż

Procedura

X WS

O Opcja

* Dodatkowy podajnik drutu, zamontowany na przegubie robota

* Podajnik drutu, zamontowany na przegubie robota

QIROX QRC-410

6-osiowy układ mechaniczny robota z klasycznym przegubem i przestrzenią roboczą 4100 mm



X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

QIROX QRC-410-H

6-osiowy układ mechaniczny robota z klasycznym przegubem, przestrzenią roboczą 4100 mm i wysoką stopą do montażu podłogowego



X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

QIROX QRC-410-E

6-osiowy układ mechaniczny robota z klasycznym przegubem, przestrzenią roboczą 4100 mm i zasięgiem zwiększonym dzięki siódmej osi robota



X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Wyposażenie dodatkowe



- Linia transportu drutu
- Bezpieczne podawanie drutu pozwala uzyskać optymalne rezultaty spawania
- Wydajny napęd 4-rolkowy
- Podawanie drutu o małym poślizgu i niewielkim ścieraniu
- Łatwość konserwacji



- System wymiany narzędzi
- Połączenie różnych procesów
- MIG/MAG
- WIG
- Tandem Weld
- Obsługa
- Cięcie



- Palnik spawalniczy
- z modulem wyłączenia kolizyjnego
- Wydajny palnik spawalniczy do stosowania na robotach
- Chłodzenie cieczą
- Ekstremalnie wysoka klasa wydajności 550 A przy 100% ED
- Solidna i zwarta konstrukcja



- Zadania obsługi
- Załadunek i rozładunek narzędzi
- Dostarczanie elementów zszywających



- System czujników
- Zapewnienie jakości dzięki precyzyjnie przebiegającym procesom spawania
- Wyraźnie lepsza jakość spawania
- Ograniczenie manualnego nakładu pracy
- Minimalny zakres prac dodatkowych

Mocny zestaw:

Precyzja i moc do wysokich obciążeń i wszechstronnych możliwości zastosowania

Mocne zestawy **serii PL** to prawdziwe wszechstronne talenty. Laser precyzyjnie prowadzi głowicę laserową lub hybrydową głowicę laserową. Ponadto przejmuje zadania z zakresu obsługi, jak np. wsad instalacji robota spawającego. Do różnorodnego obszaru zastosowań robotów z serii PL należy również szlifowanie i polerowanie przedmiotów obrabianych.


- Moc i precyzja
- Wszechstronne możliwości zastosowania
- Spawanie laserowe, obsługa, szlifowanie i wiele więcej



Montaż



Procesy spawalnicze




Zalety:

Robot QIROX QRC-30/45/60-PL

Zestawienie wszystkich zalet

- **Mechaniczne złącze na korpusie osi 3:**
mocowanie narzędzi, skrzynek na media, podajników drutu do 40 kg
- **Konstrukcja modułowa:**
przebudowa możliwa w każdej chwili
- **Zastosowanie komponentów węglowych:**
maksymalna dynamika przy niskiej wadze i dużej sztywności
- **Osie ręczne bez luzu:**
bardzo wysoka dokładność powtarzania niezależnie od obciążenia
- **Standardowy kołnierz na przegubie robota:**
używanie ze wszystkimi powszechnie stosowanymi narzędziami
- **Zewnętrznie poprowadzona wiązka kablowa:**
szybka naprawa w przypadku serwisowania dzięki plug & play
- **Zintegrowane prowadzenie mediów:**
sprężone powietrze, przewody sygnałowe i danych



Poszerzenie zakresu zastosowań dzięki systemo-

wi wymiany narzędzi



Tandem Weld z DuoDrive,
systemem czujników
i systemem wymiany
narzędzi



Laser Hybrid Weld



Cięcie laserowe



Automatyczne szlifowanie i polerowanie



Wszechstronne zadania związane z obsługą



Przykłady zastosowania

QRC-PL-60

Szlifowanie i polerowanie
pokryw akumulatorów w
Kohl & Sohn



QRC-PL-30

Szlifowanie kabin do maszyn
budowlanych



QRC-PL-30

Laser Hybrid Weld
Skrzynka akumulatorów



Mocny zestaw:

Precyzja i moc do wysokich obciążeń i wszechstronnych możliwości zastosowania

Montaż

Procedura

X WS

O Opcja

* Dodatkowy podajnik drutu, zamontowany na przegubie robota

* Podajnik drutu, zamontowany na przegubie robota

QIROX QRC-30-PL

6-osiowy układ mechaniczny robota z klasycznym przegubem, obciążeniem na przegubie wynoszącym 30 kg i przestrzenią roboczą 4200 mm



X

X

QIROX QRC-45-PL

6-osiowy układ mechaniczny robota z klasycznym przegubem, obciążeniem na przegubie wynoszącym 45 kg i przestrzenią roboczą 3900 mm



X

X

QIROX QRC-60-PL

6-osiowy układ mechaniczny robota z klasycznym przegubem, obciążeniem na przegubie wynoszącym 60 kg i przestrzenią roboczą 3600 mm



X

X

Wyposażenie standardowe / Opcje

QRC-30/45/60-PL Wyposażenie standardowe



Kieszenie na wózek widłowy z zaczepami do dźwigu

Bezpieczny i łatwy transport układu mechanicznego robota!



Zintegrowane prowadzenie mediów

Uzyskanie maksymalnego okresu eksploatacji dzięki prowadzeniu mediów bez zużycia przez korpus robota!



Skrzynka z mediami

Skorzystaj ze zorientowanego na narzędzia interfejsu wewnętrznego do prowadzenia mediów w trzecim korpusie osi!

QRC-30/45/60-PL Opcje



Narzędzie wymienne

Połączenie różnych procesów i procedur na jednym robocie!



Chwytek standardowy

Wyposażenie robota w standardowy chwytek do różnych zakresów zastosowań!



Płaszcz ochronny

Zabezpieczenie układu mechanicznego robota przed pyłami i agresywnymi wpływami w środowisku operacyjnym!

Droga...

Doradztwo

Dzięki naszemu kompleksowemu „Serwisowi wstępnemu” pomagamy klientowi w projekcie już od samego początku i wykorzystujemy całą naszą wiedzę i posiadane kompetencje technologiczne do ułatwienia mu pracy.

Planowanie

Wspólnie opracowujemy propozycje rozwiązań, które są optymalnie dostosowane do indywidualnych wymagań.

Projekt

Modułowa budowa naszych urządzeń pozwala na opracowanie rozwiązania dla każdych wymagań produkcyjnych.

Produkcja

Technologia urządzeń spawalniczych i robotów to nasza mocna strona – przy czym technologia spawania łukiem jest kluczowym elementem.

Uruchomienie

Nasi specjaliści instalują urządzenia u klienta krok po kroku i sprawdzają, czy działają one właściwie.

Szkolenie

W naszym nowoczesnym centrum szkoleniowym oferujemy operatorom i technikom utrzymania ruchu praktyczne szkolenie w zakresie programowania, obsługi i konserwacji naszych urządzeń.

Serwis

Nasz kompetentny zespół inżynierów doradza w sprawie rozbudowy, przebudowy oraz remontów posiadanych systemów robotów i urządzeń spawalniczych.

...do Twojego sukcesu.

Urządzenia CLOOS do spawania i cięcia...



...wszystkich materiałów z
metalalu!



...korzystając z wielu
dodatkowych usług
serwisowych!



...wszystkich materiałów o
grubości od 0,5 do 300 mm!



...we wszystkich branżach!



...w innowacyjnych
procesach!



...na całym świecie!



...tak, jak tego potrzebujesz:
ręcznie lub automatycznie!



...przy zapewnieniu pełnej
satysfakcji!



...wydajnie i indywidualnie!



...od ponad 100 lat!



...wszystko od jednego
dostawcy!

Na całym świecie

Carl Cloos Schweisstechnik GmbH

Siedziba główna: Carl-Cloos-Strasse 1
Magazyn centralny: Carl-Cloos-Strasse 6
35708 Haiger
NIEMCY

Telefon +49 (0)2773 85-0
Faks +49 (0)2773 85-275
E-mail info@cloos.de
www.cloos.de

Cloos Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 5
58-100 Świdnica
www.cloos.pl
tel. +48 74 851 86

QR4024-QIROX_Roboter katalog-PL
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

CLOOS

Weld your way.

