




Your choice for sustainable
quick connect solutions

SPRĘŻONE POWIETRZE

Rozwiązania do zastosowań związanych ze sprężonym powietrzem





Seria 320 eSafe

ORYGINALNA NORMA EUROPEJSKA CEJN 7.6 GLOBAL

- Bardzo duża wydajność przepływu
- Niewielkie wymiary
- Wytrzymała i bardzo trwała konstrukcja
- Zabezpieczenie ciśnieniowe

Dane techniczne:

Nominalna średnica przepływu	7,6 mm (5/16")
Przepływ powietrza	2250 l/min (79,4 CFM)
Maks. ciśnienie robocze	16 bar (232 PSI)
Min. ciśnienie rozrywające	140 bar (2030 PSI)
Siła łączenia	86 N

złącza bezpieczeństwa eSafe

Zakres temperatur	-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
Materiał złącza	Stal/mosiądz (ocynkowane)
Materiał nypla	Stal hartowana, ocynkowana
Zgodność połączenia z	Oryginalną normą europejską 7,4 mm

Złącza	Połączenie	Nr części	Nyple	Połączenie	Nr części
Przylącze węża (HC) 	6,3 mm (1/4")	10 320 2002	Przylącze węża 	5 mm (3/16")	10 320 5001
	8 mm (5/16")	10 320 2003		6,3 mm (1/4")	10 320 5002
	9 mm	10 320 2009		8 mm (5/16")	10 320 5003
	10 mm (3/8")	10 320 2004		9 mm	10 320 5009
	13 mm (1/2")	10 320 2005		10 mm (3/8")	10 320 5004
				13 mm (1/2")	10 320 5005
Gwint zewnętrzny (MT) 	R 1/4"	10 320 2152	Gwint zewnętrzny 	R 1/8"	10 320 5151
	R 3/8"	10 320 2154		R 1/4"	10 320 5152
	R 1/2"	10 320 2155		R 3/8"	10 320 5154
	G 1/4"	10 320 2252		R 1/2"	10 320 5155
	G 3/8"	10 320 2254		G 1/4"	10 320 5263
	G 1/2"	10 320 2255		G 3/8"	10 320 5264
				G 1/2"	10 320 5265
	NPT 1/4"	10 320 2452		NPT 1/8"	10 320 5451
	NPT 3/8"	10 320 2454		NPT 1/4"	10 320 5452
	NPT 1/2"	10 320 2455		NPT 3/8"	10 320 5454
Gwint wewnętrzny (FT) 	G 1/4"	10 320 2202	Gwint wewnętrzny 	G 1/8"	10 320 5201
	G 3/8"	10 320 2204		G 1/4"	10 320 5202
	G 1/2"	10 320 2205		G 3/8"	10 320 5204
				G 1/2"	10 320 5205
	NPT 1/4"	10 320 2402		NPT 1/8"	10 320 5401
	NPT 3/8"	10 320 2404		NPT 1/4"	10 320 5402
	NPT 1/2"	10 320 2405		NPT 3/8"	10 320 5404
				NPT 1/2"	10 320 5405
Stream-Line (SL) 	5 x 8 mm	10 320 2058	Stream-Line 	5 x 8 mm	10 320 5058
	6,5 x 10 mm	10 320 2060		6,5 x 10 mm	10 320 5060
	8 x 12 mm	10 320 2062		8 x 12 mm	10 320 5062
	9,5 x 13,5 mm	10 320 2063		9,5 x 13,5 mm	10 320 5063
	11 x 16 mm	10 320 2066		11 x 16 mm	10 320 5066
Soft-Line 	(HC) 10 mm (3/8")	10 320 2086	Natężenie przepływu jest mierzone przy ciśnieniu wlotowym 6 barów (87 PSI), a spadek ciśnienia przy ciśnieniu 0,5 bara (7 PSI). Połączenia gwintowane są wymienione zgodnie z normami ISO, o ile nie określono inaczej. Informacje na temat dostępności i cen można uzyskać u autoryzowanego dystrybutora CEJN. Ogólne instrukcje konserwacji można znaleźć w naszej witrynie www.cejn.com.		
	(HC) 13 mm (1/2")	10 320 2087			
	(SL) 6,5 x 10 mm	10 320 2080			
	(SL) 8 x 12 mm	10 320 2082			
	(SL) 11 x 16 mm	10 320 2085			
	(SL) 13 x 18 mm	10 320 2088			
	(FT) G 1/4"	10 320 2232			
	(FT) G 3/8"	10 320 2234			
	(FT) NPT 3/8"	10 320 2434			



Seria 326 eSafe, DN 7.6 stal nierdzewna

ORYGINALNA NORMA EUROPEJSKA CEJN

7.6 GLOBAL



- Zabezpieczenie ciśnieniowe
- Bardzo duża wydajność przepływu
- Trwała, solidna konstrukcja

Dane techniczne:

złącza bezpieczeństwa eSafe

Nominalna średnica przepływu	7,6 mm (5/16")
Przepływ powietrza	1800 l/min (63,5 CFM)
Maks. ciśnienie robocze	16 bar (232 PSI)
Min. ciśnienie rozrywające	140 bar (2030 PSI)
Siła łączenia	86 N

Zakres temperatur	-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
Materiał złącza	Stal nierdzewna (AISI 316)
Materiał nypla	Stal nierdzewna (AISI 316)

Zgodność połączenia z Oryginalną normą europejską 7,4 mm

Złącza	Połączenie	Nr części	Nyple	Połączenie	Nr części
Przylącze węża (HC)	10 mm (3/8")	103262004	Przylącze węża	6,3 mm (1/4") 8 mm (5/16") 10 mm (3/8")	103265002 103265003 103265004
Gwint zewnętrzny (MT)	R 1/4" R 3/8" R 1/2" NPT 1/4"	103262152 103262154 103262155 103262452	Gwint zewnętrzny	R 1/4" R 3/8"	103265152 103265154
Gwint wewnętrzny (FT)	G 1/4" G 3/8" G 1/2" NPT 1/4"	103262202 103262204 103262205 103262402	Gwint wewnętrzny	G 3/8" G 1/2" G 1/4"	103265204 103265205 103265232
Stream-Line (SL)	8 x 12 mm	103262062	Stream-Line	8,0 x 12,0 mm	103265062



Seria 410 eSafe

Oryginalna NORMA EUROPEJSKA CEJN

10.4 GLOBAL



- Bardzo duża wydajność przepływu
- Niewielkie wymiary
- Trwała, solidna konstrukcja
- Zabezpieczenie ciśnieniowe

Dane techniczne:

złącza bezpieczeństwa eSafe

Nominalna średnica przepływu	10,4 mm (13/32")
Przepływ powietrza	4000 l/min (79,4 CFM)
Maks. ciśnienie robocze	16 bar (232 PSI)
Min. ciśnienie rozrywające	140 bar (2030 PSI)
Siła łączenia	140 N

Zakres temperatur	-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
Materiał złącza	Stal/mosiądz (ocynkowane)
Materiał nypla	Stal hartowana, ocynkowana

Zgodność połączenia z Oryginalną normą europejską 7,4 mm

Złącza	Połączenie	Nr części	Nyple	Połączenie	Nr części
Przylącze węża (HC)	8 mm (5/16") 10 mm (3/8") 13 mm (1/2") 16 mm (5/8") 19 mm (3/4")	104102003 104102004 104102005 104102006 104102007	Przylącze węża	6,3 mm (1/4") 8 mm (5/16") 10 mm (3/8") 13 mm (1/2") 16 mm (5/8") 19 mm (3/4")	104105002 104105003 104105004 104105005 104105006 104105007
Gwint zewnętrzny (MT)	R 3/8" R 1/2" R 3/4" NPT 3/8" NPT 1/2" NPT 3/4"	104102154 104102155 104102157 104102151 104102455 104102457	Gwint zewnętrzny	R 1/4" R 3/8" R 1/2" R 3/4"	104105152 104105154 104105155 104105157
Gwint wewnętrzny (FT)	G 3/8" G 1/2" G 3/4" NPT 3/8" NPT 1/2" NPT 3/4"	104102204 104102205 104102207 104102404 104102405 104102407	Gwint wewnętrzny	G 1/4" G 3/8" G 1/2" G 3/4"	104105202 104105204 104105205 104105207
Stream-Line (SL)	11 x 16 mm 13 x 18 mm 19 x 24 mm	104102066 104102068 104102074	Stream-Line	11 x 16 mm 13 x 18 mm 16 x 21 mm 19 x 24 mm	104105066 104105068 104105071 104105074



Seria 416 e Safe, DN 10 stal nierdzewna

ORYGINALNA NORMA EUROPEJSKA CEJN 7.6 GLOBAL

- Zabezpieczenie ciśnieniowe
- Bardzo duża wydajność przepływu
- Trwała, solidna konstrukcja



Dane techniczne:

Nominalna średnica przepływu 10,4 mm (13/32")
 Przepływ powietrza 4000 l/min (141,2 CFM)
 Maks. ciśnienie robocze 16 bar (232 PSI)
 Min. ciśnienie rozrywające 140 bar (2030 PSI)
 Siła łączenia 140 N

złącza bezpieczeństwa eSafe

Zakres temperatur -20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
 Materiał złącza Stal nierdzewna hartowana (AISI 316)
 Materiał nypla Stal nierdzewna (AISI 316)
 Zgodność połączenia z Oryginalną normą europejską 7,4 mm

Złącza	Połączenie	Nr części	Nyple	Połączenie	Nr części
 Przyłącze węża (HC)	13 mm (1/2")	10 416 2005	 Przyłącze węża	10 mm (3/8")	10 416 5004
	19 mm (3/4")	10 416 2007		13 mm (1/2")	10 416 5005
 Gwint zewnętrzny (MT)	R 1/2"	10 416 2155	 Gwint zewnętrzny	19 mm (3/4")	10 416 5007
	R 3/4"	10 416 2157		R 1/4"	10 416 5155
	R 1/2"	10 416 2255		R 3/8"	10 416 5254
	G 3/4"	10 416 2257		R 1/2"	10 416 5255
	1/2" NPT	10 416 2455		R 3/4"	10 416 5257
 Gwint wewnętrzny (FT)	G 3/8"	10 416 2204	 Gwint wewnętrzny	1/2" NPT	10 416 5204
	G 1/2"	10 416 2205		G 3/8"	10 416 5204
	1/2" NPT	10 416 2405		G 3/4"	10 416 5207
 Stream-Line (SL)			 Stream-Line	G 1/2" NPT	10 416 5405
	11 x 16 mm	10 416 2066		11 x 16	10 416 5066

Wyloty Multi-Link

- Kompaktowe, uniwersalne jednostki przyłączeniowe
- Gotowe do użycia, bez konieczności montażu
- Funkcja bezpieczeństwa zmniejsza poziom hałasu i zapobiega wypadkom spowodowanym odbijaniem węża



Dane techniczne:

Maks. ciśnienie robocze 16 bar (232 PSI)
 Min. ciśnienie rozrywające 64 bar (930 PSI)
 Zakres temperatur -20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
 Materiał Stal ocynkowana

złącza bezpieczeństwa eSafe

Media Sprężone powietrze, gaz obojętny
 Przyłącze G 1/2" Gwint wewnętrzny
 Zgodność połączenia z Oryginalną normą europejską 7,4 mm

Seria	Jednostki wylotowe	Nr części	Połączenie
eSafe (Seria 320)	Jednostka przedłużająca	19902 9200	G 1/2" IG
	1 jednostka wylotowa	19902 9201	G 1/2" IG
	2 jednostki wylotowe	19902 9202	G 1/2" IG
	3 jednostki wylotowe	19902 9203	G 1/2" IG
	4 jednostki wylotowe	19902 9204	G 1/2" IG
	5 jednostki wylotowe	19902 9205	G 1/2" IG
Adapter żeński	Jednostki wylotowe	Nr części	Połączenie
	Jednostka przedłużająca G 1/2"	19902 9990	G 1/2" IG
	1 jednostka wylotowa G 1/2"	19902 9991	G 1/2" IG
	2 jednostki wylotowe G 1/2"	19902 9992	G 1/2" IG
	3 jednostki wylotowe G 1/2"	19902 9993	G 1/2" IG
	4 jednostki wylotowe G 1/2"	19902 9994	G 1/2" IG
	5 jednostki wylotowe G 1/2"	19902 9995	G 1/2" IG



Wąż poliuretanowy prosty z opłotem

Dane techniczne:

Materiał węża

Poliuretan na bazie estrów, wzmocniony włóknami poliestrowymi



	Śr. wewn. x zewn. (mm)	Całkowita długość (m)	Nr części	Maks. ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)
Wąż poliuretanowy prosty z opłotem	6,5 x 10	100	19 958 1000	16	64
	8 x 12	100	19 958 1200	16	64
	11 x 16	50	19 958 1638	12	48
	13 x 18	50	19 958 1801	10	40
	16 x 21	50	19 958 2100	10	40
	19 x 24	25	19 958 2400	10	35



Wąż poliuretanowy prosty z opłotem, o intensywnej widzialności

Dane techniczne:

Materiał węża

Poliuretan na bazie estrów, wzmocniony włóknami poliestrowymi



	Śr. wewn. x zewn. (mm)	Całkowita długość (m)	Nr części	Maks. ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)
Wąż poliuretanowy prosty z opłotem, o intensywnej widzialności	8 x 12	100	19 958 1288	16	64
	9,5 x 13,5	100	19 958 1388	16	64
	11 x 16	50	19 958 1688	12	48
	13 x 18	50	19 958 1888	10	40



Wąż spiralny przeciwwiskrowy

Dane techniczne:

Materiał węża

Poliuretan na bazie estrów



	Śr. wewn. x zewn. (mm)	Całkowita długość (m)	Nr części	Maks. ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)
Wąż przeciwwiskrowy	6,5 x 10	2	19 958 4020	10	25
	6,5 x 10	4	19 958 4040	10	25
	6,5 x 10	6	19 958 4060	10	25
	6,5 x 10	8	19 958 4080	10	25
	8 x 12	2	19 958 4220	10	25
	8 x 12	4	19 958 4240	10	25
	8 x 12	6	19 958 4260	10	25
	8 x 12	8	19 958 4280	10	25

Zestawy węża spiralnych* ze złączem eSafe/nyplem serii 320

- Lekkie i elastyczne
- Długa żywotność i odporność na starzenie
- Funkcja bezpieczeństwa zmniejsza poziom hałasu i zapobiega wypadkom spowodowanym odbijaniem węża



Dane techniczne:

Rozmiar (śr. wewn. x śr. zewn. mm) 6,5 x 10, 8 x 12, 11 x 16

Materiał węża Poliuretan na bazie estrów

Długość robocza Od 2 do 8 m (od 6,5 do 26 stóp)

Maks. ciśnienie robocze

10 bar (145 PSI)

* Dostępne również w wersji o intensywnej widzialności

Długość robocza (m)	Śr. wewn. x zewn. (mm)	Nr części
2	6,5 x 10	199589763
4	6,5 x 10	199589764
6	6,5 x 10	199589765
8	6,5 x 10	199589766
2	8 x 12	199589762
4	8 x 12	199589706
6	8 x 12	199589707
8	8 x 12	199589708
2	11 x 16	199589767
4	11 x 16	199589768
6	11 x 16	199589769
8	11 x 16	199589770



Zwijacze węży i przewodów



- Niska prędkość zwijania zwiększa bezpieczeństwo
- Precyzyjne prowadzenie kabla
- Wysoki przepływ, niski spadek ciśnienia
- Miękki ogranicznik kulowy
- Łatwa wymiana węży

Zwijacze węży i przewodów

	Długość (m)	Wąż Śr. wewn. x zewn. (mm)	Nr części	Maks. ciśnienie robocze (bar)	Połączenie	Zakres temperatur	Średnica (mm)
Sprężone powietrze (z eSafe)	7	8 x 12	199112020	16	R 1/4"	-20°C – +60°C	365
	10	8 x 12	199112082	16	R 1/4"	-20°C – +60°C	365
	17	8 x 12	199112182	16	R 1/4"	-20°C – +60°C	445
	10	8 x 12	199112088	16	eSafe 320	-20°C – +60°C	365
	17	8 x 12	199112188	16	eSafe 320	-20°C – +60°C	435
	14	9,5 x 13,5	199112168	16	eSafe 320	-20°C – +60°C	435
	14	9,5 x 13,5	199112132	16	R 3/8"	-20°C – +60°C	445
	10	11 x 16	199112140	12	R 1/2"	-20°C – +60°C	435
(przeciwiskrowy)	8	13 x 18	199112150	12	R 1/2"	-20°C – +60°C	435

	Długość (m)	Wąż Śr. wewn. x zewn. (mm)	Nr części	Maks. ciśnienie robocze (bar)	Połączenie	Zakres temperatur	Średnica (mm)
Woda	14	9,5 x 13,5	199112230	16	R 3/8"	+5°C – +60°C	445
	10	11 x 16	199112240	12	R 1/2"	+5°C – +60°C	445

	Długość (m)	Wymiary kabla (mm)	Nr części	Materiał kabla	Klasa ochrony	Napięcie (V)	Natężenie (A)	Zakres temperatur	Masa (kg)
Elektryczne	10	3 x 1,5	199112350	H07 RN-F	IP 44	230	10	-10°C – +50°C	5,9
	16	3 x 2,5	199112312	H07 RN-F	IP 65	240	10	-10°C – +50°C	8,2
	17	3 x 1,5	199112310	H07 RN-F	IP 44	230	10	-10°C – +50°C	7,6
	17	3 x 2,5	199112313	H07 RN-F	IP 44	240	10	-10°C – +50°C	7,8



Pistolety przedmuchiowe i akcesoria

Seria 208

- Skuteczne działanie
- Wysoka wydajność z precyzyjną regulacją przepływu
- Lekkie i ergonomiczne



Dane techniczne:

Natężenie przepływu Do 500 l/min (18 CFM)
Maks. ciśnienie robocze 16 bar (232 PSI)
Min. ciśnienie rozrywające 64 bar (928 PSI)
Połączenie Gwint wewnętrzny 1/4"

Materiał POM, mosiądz
Materiał uszczelniający NBR (nityl)
Zakres temperatur (10 bar) -20°C – +60°C (-4°F – +140°F)

Nr części	Opis	Poziom hałasu (dB)	Natężenie przepływu (l/min)
112080100	Pistolet przedmuchiowy, rura 90 mm, stała	96	500
112083100	Pistolet przedmuchiowy, końcówka Star-Tip* 90 mm, stała (redukcja hałasu)	79	190
712081911	Pistolet przedmuchiowy w zestawie: zawiera pistolet przedmuchiowy, osłonę przeciwdpryskową, tłumik i dyszę z gumową końcówką	96	500
112089960	Zestaw dysz z gumową końcówką (14, 25, 35 mm)		

* Końcówka Star-Tip zapewnia redukcję hałasu i jest zgodna z normami bezpieczeństwa OSHA.



Pistolety do sprężonego powietrza i cieczy MultiFLOW

Seria 210

- Niezrównana siła przedmuchu
- Regulacja przepływu
- Regulacja strumienia

Dane techniczne:

Natężenie przepływu	200–1200 l/min (7–42 CFM)
Natężenie przepływu cieczy	5–25 l/min (1,1–5,5 GPM UK)
Poziom hałasu powietrza	79–101 dB(A)
Maks. ciśnienie robocze	16 bar (232 PSI)
Min. ciśnienie rozrywające	64 bar (928 PSI)

Materiał	POM, TPE, aluminium
Materiał uszczelniający	NBR (nitryl)
Zakres temperatur (16 bar)	-20°C – +60°C (-4°F – +140°F)
Zakres temperatur (10 bar)	-20°C – +80°C (-4°F – +176°F)
Media	Powietrze i niewybuchowe ciecze na bazie wody



Nr części	Opis	Natężenie przepływu (sprężone powietrze) Min.–maks. (l/min)	Natężenie przepływu (płyny) Min.–maks. (l/min)
11 210 0400	Nypel serii 320, regulacja strumienia	200–1200	5–25
11 210 0450	Adapter 1/4", regulacja strumienia	200–1200	5–25
11 210 0452	G 1/4" mosiądz, regulacja strumienia	200–1200	5–25
11 210 0455	G 1/2" mosiądz, regulacja strumienia	200–1200	5–25
11 210 0100	Nypel serii 320, rura prosta 90 mm	150–1100	
11 210 0152	G 1/4" mosiądz, rura prosta 90 mm	150–1100	
11 210 0155	G 1/2" gwint wewnętrzny, rura prosta 90 mm	150–1100	
11 210 3100	Nypel serii 320, rura 90 mm z końcówką Star-Tip*	100–700	
11 210 3152	G 1/4" mosiądz, rura 90 mm z końcówką Star-Tip*	100–700	
11 210 0352	G 1/4" mosiądz, regulacja przepływu cieczy		5–15
11 210 0355	G 1/2" mosiądz, regulacja przepływu cieczy		5–15
CPG-00210-0451	Zestaw węży 3 m, R1/4", z MultiFLOW i uchwytem magnetycznym	200–1200	



Akcesoria do pistoletów do sprężonego powietrza i cieczy

Seria 208, 209 i 210

Wymienne akcesoria do pistoletów przedmuchowych.
Różne rury i dysze spełniają różne wymagania.



Nr części	Opis
11 208 9970	Dysza z miękką szczotką OSHA STD 01-13-001, pasuje do pistoletów przedmuchowych 208 i 209
11 208 9971	Dysza ze średnią szczotką OSHA STD 01-13-001, pasuje do pistoletów przedmuchowych 208 i 209
11 208 9972	Dysza z twardą szczotką OSHA STD 01-13-001, pasuje do pistoletów przedmuchowych 208 i 209
11 208 9975	Dysza płaska OSHA STD 01-13-001, pasuje do pistoletów przedmuchowych 208 i 209
11 208 9954	Ośłona przeciwdopryskowa
11 208 9962	Tłumik, skutecznie redukuje hałas, gdy wymagany jest niski poziom hałasu. Poziom hałas: 82 dB(A)
11 208 3215	Rura z końcówką Star-Tip*, 90 mm (4"), pasuje do pistoletów przedmuchowych 208
11 210 0230	Rura z końcówką Star-Tip*, 90 mm (4"), pasuje do pistoletów przedmuchowych 210
11 208 0216	Regulator rurowy, 90 mm (4")
11 210 0210	Regulowana dysza do cieczy, pasuje do pistoletów przedmuchowych 210
11 210 0220	Rura prosta, 90 mm (4"), pasuje do pistoletów przedmuchowych 210
11 210 9000	Uchwyt magnetyczny, pasuje do pistoletów przedmuchowych 208 i 210

* Końcówka Star-Tip zapewnia redukcję hałasu i jest zgodna z normami bezpieczeństwa OSHA.

NOWOŚĆ

Pistolet przedmuchiwy 209 bazuje na sukcesie swojego poprzednika i ma te same zalety, które charakteryzują profesjonalne pistolety przedmuchiwe serii 208. Wersja o intensywnej widzialności jest standardowo wyposażona w dysze bezpieczeństwa zgodne ze standardami OSHA dotyczącymi poziomu hałasu i ciśnienia statycznego w razie zablokowania.



Pistolet przedmuchiwy i akcesoria

Seria 209

- Wysoki przepływ
- Wysoka wydajność z precyzyjną regulacją przepływu
- Ergonomiczne, wygodne uchwyty

Dane techniczne:

Natężenie przepływu 208–1035 l/min
Min. ciśnienie rozrywające 64 bar (928 PSI)
Maks. ciśnienie robocze 16 bar (232 PSI)
Poziom hałas (dB) 79–101 dB(A)
Media Powietrze i niewybuchowe
ciecze na bazie wody

Materiał POM, TPE, mosiądz
Materiał uszczelniający NBR (nitril)
Zakres temperatur (16 bar) -20°C – +60°C (-4°F – +140°F)



Nr części	Opis (standardowy pistolet przedmuchiwy)	Poziom hałas (dB)	Natężenie przepływu (l/min)
112090001	Podstawowy korpus pistoletu, Rc 1/4"	106	1035
112090051	Podstawowy korpus pistoletu, NPT 1/4"	106	1035
112090200	Rura zdejmowana 90 mm, Rc 1/4"	96	528
112090250	Rura zdejmowana 90 mm, NPT 1/4"	96	528
112090301	Regulator, rura zdejmowana, Rc 1/4"	87	232
112090351	Regulator, rura zdejmowana, NPT 1/4"	87	232
112093200	Rura 90 mm z końcówką Star-Tip*, zdejmowana, Rc 1/4"	82	208
112093250	Rura 90 mm z końcówką Star-Tip*, zdejmowana, NPT 1/4"	82	208
112099903	Opakowanie ekspozycyjne – 20 sztuk 11 209 0200	96	528

Nr części	Opis (pistolet przedmuchiwy o intensywnej widzialności)	Poziom hałas (dB)	Natężenie przepływu (l/min)
112090000	Korpus pistoletu o intensywnej widzialności Rc 1/4"	106	1035
112090050	Korpus pistoletu o intensywnej widzialności, NPT 1/4"	106	1035
112090952	Rura wygięta 90 mm z tłumikiem, zatwierdzona przez SUVA, niezdejmowana, Rc 1/4"	85	380
112090300	Regulator, rura zdejmowana, Rc 1/4"	87	232
112090350	Regulator, rura zdejmowana, NPT 1/4"	87	232
112093100	Rura 90 mm z końcówką Star-Tip*, zdejmowana, Rc 1/4"	82	208
112093150	Rura 90 mm z końcówką Star-Tip*, zdejmowana, NPT 1/4"	82	208
112099901	Opakowanie ekspozycyjne – 20 sztuk 11 209 3100	82	208
112099904	Opakowanie ekspozycyjne – 20 sztuk 11 209 0952	85	380

* Końcówka Star-Tip zapewnia redukcję hałasu i jest zgodna z normami bezpieczeństwa OSHA.

Nasze biuro sprzedaży chętnie przyjmie Twoje zamówienie i odpowie na pytania pod numerem +49 2241 / 234 19-25.

CEJN-Product GmbH

Junkersring 16
53844 Troisdorf
Niemcy

Telefon: + 49 2241 234 19-0
E-mail: info.germany@cejn.com
Witryna: www.cejn.de

Formularz
kontaktowy online:

