



# LS2

## Kompaktowy Rozdrabniacz Green-Tec

- Dwa wały z niską prędkością obrotową
- Wymienne wały do różnych rodzajów materiałów
- Przetwarzanie biomasy, odpadów konstrukcyjnych i opon
- System samo czyszczący i samo zabezpieczający
- Łatwy w obsłudze, kolorowy wyświetlacz dotykowy
- Telematyka TEREX T-Link

### WYMIARY I MASA

- Transport: 2.5m x 7.4m-8.4m x 3.05m
- Robocze: 2.54m x 8.3m x 3.9m
- 16,500kg

### ROZDRABNIANIE

- Rozmiar wału: 1500mm x 250mm
- Rozmiar komory: 1,8x2,6m
- Pojemność komory: 2,5m<sup>3</sup>
- Wysokość komory: 2.8m
- Moment obrotowy na wał: 80 000 Nm.
- Niezależna lub zsynchronizowana praca wałów
- Uproszczona wymiana kasety wału: Odpady konstrukcyjne lub biomasa.
- Hak do podnoszenia

### SILNIKI

- CAT C4.4 140Kw (188hp) Stage V
- Volvo TAD583VE 175Kw (238hp) Stage V / Tier 4 Final

### OPCJE

-  Magnes nadtaśmowy
-  Składany hydraulicznie przenośnik
-  Wentylator rewersyjny
-  Kamera komorowa
-  System redukcji pyłu
-  Nakładki gąsienicowe
-  W pełni funkcjonalny radiowy pilot zdalnego sterowania
-  Różne kolory

\*Specjalna Cena obowiązująca na targach



# TT5

## Przesiewacz biomasy i kompostu Green-Tec

- Kompaktowa konstrukcja
- Telematyka TEREX T-Link
- W pełni modułowa budowa
- Łatwy w obsłudze
- Niskie koszty eksploatacji
- Dostępny w wersji gąsienicowej i kołowej
- Łatwy w konserwacji
- 25 wymiennych bębnow kompatybilnych z innymi markami
- Telematyka TEREX T-Link

### WYMIARY I MASA

- Transport: 2.9m x 9.8m x 3.4m 18t
- Robocze: 7,4m x 14.7m x 2.85m

### Przesiewanie

- Bęben spiralny Ø1,8 m × 4,7 m
- Pojedynczy spawany łańcuch i koło łańcuchowe.
- Powierzchnia przesiewania 23 m<sup>2</sup>
- Pojemność podajnika 5 m<sup>3</sup>

### SILNIKI

- CAT C2.2 55kW (74hp) Stage V / Tier 4 Final
- CAT C4.4 62kW (83hp) Stage IIIA
- Hydrostatyczny napęd bębna i podajnika

### OPCJE

- Zdalnie sterowana krata zsykowa: otwory 100 mm lub 150 mm
- Taśma podająca typu Chevron
- Wentylator silnika z funkcją rewersu
- Hydraulicznie regulowana kłapa kierująca w zasobniku
- W pełni funkcjonalny radiowy pilot zdalnego sterowania
- Spiralna szczotka czyszcząca
- Złącze pomocniczego zasilania olejowego: do zasilania odkurzacza, separatora powietrznego lub magnesu nadtaśmowego



# TH3

## Uniwersalna maszyna do pielęgnacji drzew

- 15-metrowy wysięgnik
- Homologacja drogowa (20km/h)
- Głowice: chwytakowo-tnąca VOSCH, mulczująca lub frezująca
- Kabina z możliwością 30° odchylania i podnoszenia do 5,3 m
- Zaawansowany system kamer i oświetlenia
- Telematyka TEREX T-Link

## WYMIARY I MASA

- Szerokość: 2.7m
- Długość: 9.5m
- Wysokość: 3.4m
- Masa robocza: 22t

## SILNIK

- Deutz TCD 3.6 T4F/STG V  
95kW (127hp)

- Głowica chwytakowo-tnąca VOSCH BKS 1610 z –  
piłą o wysokiej wydajności i trwałości
- Cięcie drzew o średnicy do 60cm
- Manewrowość i komfort pracy w trudnym terenie,  
na stromych zboczach -promień skrętu (4,5m),  
Napęd na cztery koła
- Homologacja drogowa (20km/h)
- Ergonomiczne, pneumatyczne fotele z  
odchylanymi podłokietnikami.
- Dźwiękoszczelna i termoizolowana kabina. Pełna  
ochrona kabiny -Ostona z poliwęglanu  
chroniąca operatora przed spadającymi  
gałęziami

\*Specjalna Cena obowiązująca na targach



# CB4

## Rębaki do biomasy i całych drzew

- Maks. Śr. rozdrabniania 61cm
- Rotor z 3 naprzemiennymi nożami
- 2 kieszenie 6 noży / 4 kieszenie 12 noży
- Wersja kołowa lub gąsienicowa
- Dobór rozmiaru zrębków
- Podajnik taśmowy lub łańcuchowy
- Regulowana wysokość wyrzutu do 3.6m
- Telematyka TEREX T-Link

### WYMIARY

- Szerokość: 2,4m
- Długość: 8,1m
- Wysokość transportowa: 3,6m
- Masa robocza: 20,4t

### SILNIKI

- Scania DC-13, 410kW (550hp) Stage V / Tier 4 Final
- Scania DC-16, 550kW (765hp) Stage V / Tier 4 Final
- CAT C15, 410kW (550hp) Stage V / Tier 4 Final
- CAT C18, 550kW (765hp) Stage 2 / Tier 2
- CAT C18, 550kW (765hp) Stage V / Tier 4 Final PT

• Makro sprzęt

# CT8

## Rębaki arborystyczne

- Wysokość wyrzutu: 3.4m
- Maks. śr. Materiału: 53cm
- Rotor z naprzemiennymi nożami
- Żuraw do Palms
- Wersja kołowa lub gąsienicowa
- Długotrwałą wydajność
- Telematyka TEREX T-Link

### WYMIARY

- Szerokość: 2,6m
- Długość: 6,5m
- Wysokość transportowa: 3,6m
- Masa robocza: 10,8t

### SILNIKI

- CAT C7.1b, 225kW (302hp) Stage V / Tier 4 Final
- CAT C9.3b, 280kW (375hp) Stage V / Tier 4 Final
- Sprzęgło ręczne

\*Specjalna Cena obowiązująca na targach

# Podnośniki pająkowe

- Trudno dostępne miejsca na dużych wysokościach (30m)
- Bezpiecznie i łatwe w obsłudze
- Automatyczne poziomowanie
- Stabilizatory z regulowaną konfiguracją
- Maksymalne obciążenie: 230 kg
- Gumowe gąsienice



## SL5

### WYMIARY

Długość: 5.2m

Szerokość: 0.8 / 1.1m

Wysokość: 2m

Waga 2,9Kg

### SILNIK

Kubota Diesel

12.5Kw (16.8hp) Stage V / Tier 4

### OSIĄGI

Maksymalna wysokość : 21m

Maksymalny zasięg : 9,9m

Obrotowa platforma: 160 stopni

## SL6

### WYMIARY

Długość: 6.7m

Szerokość: 0.9 / 1.3m

Wysokość: 2m

Masa robocza: 3,8kg

### SILNIK

Kubota Diesel

Moc: 18.5kW

### OSIĄGI

Maksymalna wysokość: 26 m

Maksymalny zasięg: 14,5 m

Obrotowa platforma: 180 stopni

## SL7

### WYMIARY

Długość: 6,8m

Szerokość: 0,9 / 1,3m

Wysokość: 2m

Masa robocza: 4,1kg

### SILNIK

Kubota Diesel

Moc: 18.5kW (24.8hp)

### OSIĄGI

Maksymalna wysokość: 30,2 m

Maksymalny zasięg: 14,5 m

Obrotowa platforma: 180 stopni



# MT2

## Mulczer gąsienicowy

- Bezpieczeństwo i komfort użytkowania
- Idealne do zarządzania gruntami i roślinnością
- Różne głowice mulczujące na wysięgniku do 3,4m wysokości
- Najwyższa wydajność hydrauliczna
- Doskonała wydajność chłodzenia
- Elektroniczny monitoring
- Podwozie z zawieszeniem typu torflex
- Doskonałą zwrotność w trudnym terenie

### WYMIARY

- Szerokość: 2m
- Długość: 3.4m
- Wysokość: 2.4m
- Masa robocza: 6,7t

### SILNIK

- Silnik: Cummins B4.5 T4F/STG V
- Moc: 115kW (155hp)
- Napęd: Hydrostatic
- Zbiornik: 160l

### OSPRZĘT

- Hydraulika: 166lpm @ 400 Bar (44gpm @ 5800psi)
- Moc: 110kW (149hp)
- Płyta umożliwiającą szybki montaż głowic
- Dostarczana z głowicą mulczującą AM4 szer: 2 m
- Zęby z węgla spiekanego lub rozdrabniające