

ST★RTRAC

26

Twój **GWIAZDOR**



Powered by
MITSUBISHI
DIESEL ENGINE

STAGEV

SILNIK

Moc silnika Ps (kW)	25 (18,2)
Typ silnika	Mitsubishi MVS3L2 - Stage - V
Liczba cylindrów	3
Pojemność (cm ³)	1319
Prędkość znamionowa (obr./min)	2500
Układ chłodzenia	Chłodzony cieczą
Średnica cylindra / skok (mm)	78/92
Maksymalny moment obrotowy (Nm) przy obr./min	76,3 (Nm) przy 2000 obr./min

PRZENOSZENIE

Typ	Przekładnia z przesuwaną siatką: dźwignie zmiany biegów z boku
Przekładnie	9 do przodu, 3 do tyłu
Prędkość obrotowa WOM	540 i 540 E
Układ kierowniczy	Hydrostatyczny układ wspomagania kierownicy
Typ hamulca	Wielotarczowy zanurzony w oleju

HYDRAULICZNY

Układ hydrauliczny	Automatyczne wykrywanie zanurzenia i kontrola głębokości (2 dźwignie)
Udźwig (kg)	850 (w dolnym punkcie połączenia)
Liczba pomp	2 (jeden do układu kierowniczego hydrostatycznego i drugi do układu hydraulicznego)
Układ hydrauliczny pomocniczy	1 DA Auxiliary Hydraulika z 2 QRC



OPCJE OPON

	Rolnictwo	Darń	Przemysłowy (Flotacja)	Rolniczy Wide Plus	Agrimax TurfRT 333 Ogród	Szerszy F - Agri	Przemysłowy (Zwykły)	Podstawowe rolnictwo
Przód	180/85D12	23 x 8.5 - 12	23 x 8.5 - 12	180/85D12	240/60R12	23 x 8.5 - 12	23 x 8.5 - 12	5.00 x 12
Tył	8.30 x 20	33 x 15.5 - 16.5	33 x 15.5 - 16.5	280/70R20	320/65R18	280/70R18	12 x 16.5	8.00 x 18

PRĘDKOŚĆ I WYMIARY#

Maksymalna prędkość zaokrąglona (km/h)	20	18	19	20	19	18	19	18
Rozmiar Dł. x Szer. x Wys. (mm)	2700* x 1080 x 2100	2700* x 1390 x 2050	2700* x 1390 x 2050	2700* x 1167 x 2095	2700* x 1220 x 2080	2700* x 1220 x 2060	2700* x 1264 x 2050	2700* x 1050 x 2060
Rozstaw osi (mm)	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490
Środek tylnej gąsienicy (mm)	811 to 988	980 to 1080	980 to 1080	883	883 to 988	845 to 988	939	743 to 988
Waga (kg)	950	992	1020	981	981	956	994	929

*Wymiary podano przy standardowych łącznikach dolnych, mogą się różnić w przypadku dłuższych łączników.


#+/- 5% Odchylenia tolerancji

Uwaga: Produkty podlegają ciągłym udoskonaleniom. Dlatego też powyższe specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

KLUCZOWE CECHY



Następna generacja Stylizacja



Hydrostatyczny Wspomaganie układu kierowniczego



Silnik: Stage VMitsubishi 3-cylindrowy



9+3 biegów Dźwignie zmiany biegów bocznych



Otwieranie z przodu Maski



Blokada mechanizmu różnicowego



Ergonomiczne siedzenie i obszar podnóżka



Mocny 850 kg Hyd. Udźwig

