

WRZECIONO[®]

WKRETY ZACISKOWE RD DO PROWADNIC ROLET



INDEKS: 17401 x (L)

INDEKS: 17407

INDEKS: 17402 x (L)

INDEKS: 17411 x (L)

INDEKS: 17405

INDEKS: 17412





Wkręty zaciskowe RD do prowadnic rolet

Niezawodne rozwiązanie
do systemów roletowych



Wkręty zaciskowe serii **RD1-RD6** przeznaczone są do montażu w prowadnicach rolet. Poszczególne warianty zostały **dostosowane do różnych systemów profilowych**, co ułatwia dobór odpowiedniego wkrętu do konkretnego zastosowania.

Wkręty **wykonane są ze stali węglowej i zabezpieczone antykorozyjnie** galwaniczną powłoką cynkową o grubości 5 µm z białą pasywacją. Wyposażone są w **napęd PH2**.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

Specjalistyczne wkręty do prowadnic rolet | **kilka wariantów geometrii łba** – RD1, RD2, RD3, RD4, RD5 i RD6 | **szeroki zakres zastosowania** w popularnych systemach profilowych | **stal węglowa** | **biały ocynk** zapewniający **zabezpieczenie antykorozyjne** | **napęd PH2** | właściwości mechaniczne zgodne z PN-EN ISO 2702.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- ✓ Materiał: **stal węglowa**
- ✓ Wykończenie: **ocynk biały**
- ✓ Napęd: **PH2** wg PN-EN ISO 4757
- ✓ Zabezpieczenie antykorozyjne: wg PN-EN ISO 4042 – **galwaniczna powłoka cynkowa** 5 µm, pasywacja biała Fe/Zn5c1A

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE:

- ✓ Moment zrywający: min. 3,40 Nm
- ✓ Twardość powierzchni: min. 450 HV0,3
- ✓ Twardość rdzenia: 270–370 HV5
- ✓ Właściwości mechaniczne zgodne z PN-EN ISO 2702

DOSTĘPNE WARIANTY:

- ✓ **RD1 – INDEX 17401 x (L)**
Długości nominalne: 13 mm
Zastosowanie: Brugmann, Veka
- ✓ **RD2 – INDEX 17402 x (L)**
Długości nominalne: 13 mm
Zastosowanie: Thyssen, VEKA, KBE, Aluprof, Rehau
- ✓ **RD3 – INDEX 17412**
Długość nominalna: 13 mm
Zastosowanie: Building Trocal, Stoeckel
- ✓ **RD4 – INDEX 17405**
Długość nominalna: 13 mm
Zastosowanie: Kommerling, Finstral, Gealan
- ✓ **RD5 – INDEX 17411 x (L)**
Długości nominalne: 13 mm
Zastosowanie: SKS, Aluplast, Finstral, Menke
- ✓ **RD6 – INDEX 17407**
Długość nominalna: 10 mm
Zastosowanie: Schuco

Różne geometrie i długości wkrętów serii RD umożliwiają dopasowanie elementu mocującego do stosowanego systemu prowadnic rolet. Przy wyborze należy kierować się typem systemu oraz odpowiednim indeksem produktu.



Dobierz odpowiedni wkręt do swojego systemu.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I ZAMÓW JUŻ DZIŚ:

+48 605 206 735 | sprzedaz@wrzeciono.pl